



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## AR26/6/042

### Príložné vibrátory na zhutňovanie betónu na mieste

Pohľadový betón je kráľovská trieda

Výroba betónových povrchov sa nezaobíde bez prvotriedne zhutneného betónu. Príložný vibrátor AR26 od spoločnosti Wacker Neuson poskytuje presne toto presné zhutňovanie vďaka jeho vysoko kvalitnej konštrukcii. Výsledok: nádherne hladké, rovnomerné betónové povrchy na stenách, pilieroch a stĺpoch.

### Najdôležitejšie informácie

- Malý, kompaktný a ľahký
- Asynchrónny motor so stabilnými otáčkami
- Robustná konštrukcia

### Technické údaje

#### Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	8,00 A
Menovité napätie	42,0 V
Menovitá frekvencia	200,0 Hz
Menovitý výkon [P]	0,30 kW
Počet fáz	3,0 ~

#### Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	2 kN
Vibrácie	6.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	100,0 Hz
Odstredivá sila max.	3,47 kN

#### Mechanické údaje

Dĺžka	223,0 mm
Šírka	190,0 mm
Výška	102,0 mm

Hmotnosť	6,26 KG
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	5,0
Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	0,0

#### Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor
------------	-------------------

#### Environmentálne parametre

Trieda ochrany	III / ochranné malé napätie
Druh krytia	IP67

#### Elektrika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Áno
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie
Dĺžka kábla	10,0 M
Typ zástrčky	Zástrčka CEE 3P 32A 42V 4H