



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU2540H

Omkeerbare trilplaat

De beste verdichting in de kleinste ruimtes

De lichte omkeerbare trilplaten behoren tot de allrounders voor bestratingswerkzaamheden, de tuin- en landschapsbouw alsmede voor onderhoud aan straten, wegen en parkeerplaatsen. Ze beschikken net als alle trilplaten uit de klassen 25 – 37 kN van Wacker Neuson over een robuust, geïntegreerd wielstel. Daardoor biedt deze apparaatklasse een in de markt unieke mobiliteit op de bouwplaats.

Hoogtepunten

- Compacte afmetingen, hoog vermogen
- Geïntegreerd wielstel
- Robuust en duurzaam

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	25 kN
Grondcapaciteit	456,0 m ² /h
Voorloop	19,0 m/min
Stijgvermogen	46,6 %
Trillingen (Hz)	90,0 Hz

■ mechanische informatie

Lengte basisplaat	703,0 mm
Breedte	400,0 mm
Breedte basisplaat	400,0 mm
Hoogte	1.097,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	736,0 mm

Dikte grondplaat	10,0 mm
Bedrijfsgewicht	160,0 KG
Bodemvrijheid	736,0 - 846,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Effectief vermogen	3,1 kW
Nominale motorsnelheid	2.800,0 1/min

■ Omgevingskenmerken

HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	2,7 m/s ²
HAV-trillingswaarde (norm)	EN ISO 20643

■ Elektrisch systeem

Coderingsopties	0
Bereik afstandsbediening	0,0 M

Beschikbare motoren

Hatz 1B20-7-327D

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Dieselmotor
Bedrijfsmodus motor	Viertakt
Cilinder	1
Cilindercapaciteit	243 cm3
Brandstof	Diesel EN 590
Brandstofverbruik	0,40 L/Std
Tankcapaciteit	3,00 L
Type startmotor	Terugslagstarter
Fabrikant motor	Hatz