



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

ARFU26/6/230

Außenrüttler zum Verdichtung von Ortbeton

Für Sichtbeton mit hohen Ansprüchen

Zur Herstellung von Betonoberflächen ist erstklassig verdichteter Beton unerlässlich. Der Außenrüttler ARFU26 mit integriertem Umformer bietet genau diese präzise Verdichtung, dank seiner qualitativ hochwertigen Konstruktion. Das Ergebnis: Wunderschön glatte, ebenmäßige Betonoberflächen an Wänden, Pfeilern und Säulen.

Highlights

- Integrierter Umformer
- Klein, kompakt und leicht
- Drehzahlstabiler Asynchronmotor
- Robuste Konstruktion

Technische Daten

Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	6,00 A
Nennspannung	220,0 - 240,0 V
Nennfrequenz	50,0 - 60,0 Hz
Nennleistung [P]	1,10 kW
Phasen	1,0 ~

Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	2 kN
Schwingungen	6.000,0 1/min
Schwingungen (Hz)	100,0 Hz
Zentrifugalkraft max.	3,47 kN

Mechanische Angaben

Länge	223,0 mm
Breite	190,0 mm
Höhe	102,0 mm

Gewicht	17,98 kg
Unwuchtbestückung / Seite Stellung1	6,0
Unwuchtbestückung / Seite Stellung2	2,0

E-Motor

Motortyp	Asynchronmotor
----------	----------------

Umweltkenndaten

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Schutzart	IP67

Elektrik

Schalter Ein/Aus	ja
Betriebsanzeige	ja
Frequenzverstellung	Nein
Integrierter Umformer	ja
Länge Kabel	15,0 m
Steckertyp	CEE 7/7 (Stecker Typ EF)