



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BH55rw rs 27x80

Młot benzynowy

Specjalista w zakresie zagęszczania tłucznia przy budowie torów

Młot benzynowy BH55rw jest specjalnie zoptymalizowany do prac konserwacyjnych przy budowie torów. Do podbijania pod torami BH55rw wytwarza dość łagodną moc 55 dżuli, dzięki czemu tłuczek nie ulega uszkodzeniu. Jednocześnie, przy 1350 uderzeniach na minutę, oferuje wystarczającą liczbę uderzeń do prawidłowego zagęszczenia tłucznia. Jest to idealne połączenie siły uderzenia i mocy dla specjalnych wymagań na torze. BH55rw może również w ciągu kilku sekund przebić się przez śruby podkładowe.

Opis produktu

- Wysoka energia pojedynczego uderzenia przy niewielkiej masie
- Tłumienie drgań obudowy
- Mocny, solidny mechanizm uderowy
- Stabilny, dobrze wyważony uchwyt

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Liczba uderzeń	1.300,0 1/min
Energia pojedynczego udaru	55,0 J

■ dane mechaniczne

Długość bez narzędzia	842,0 mm
Szerokość bez narzędzia	492,0 mm
Głębokość bez narzędzia	346,0 mm

Ciężar 24,20 kg

Oprawka narzędziowa • Ø 27x80

■ Silnik spalinowy

Moc znamionowa 1,6 kW

Znamionowa prędkość obrotowa 4.500,0 1/min

■ Materiały eksploatacyjne

Częstotliwość dosmarowywania 40,0 h