

PST3-750

Погружные насосы для грязной воды серии **PS (230** В**, 1~)**

Прочность и долговечность для сложных задач по отведению воды

Легкие переносные погружные насосы переменного тока серии PS могут перекачивать грязную воду, содержащую твердые частицы диаметром до 9,5 мм. Они предназначены для применения в надземном и подземном строительстве, выполнения коммунальных работ, а также использования в садово-парковом строительстве. При этом они чрезвычайно прочны и просты в применении. Высококачественная обработка обеспечивает большой срок службы, а разнообразие моделей и специфическое дополнительное оборудование делают возможным широкий спектр применения насосов PS.

Преимущества

- Разнообразие моделей
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Защита от сухого хода

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальное напряжение	230,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Пусковой ток на холостом ходу	14,0 А
Пусковой ток при полной нагрузке	4,6 А
Фазы	1,0 ~

механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	230,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс.	7,0 мм
Высота напора, макс.	18,0 м

механические данные

Длина	285,0 мм
Ширина	184,0 мм
Высота	389,0 мм
Рабочий вес	19,0 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	80,0 мм

Электродвигатель

Номинальное число оборотов	2.820,0 1/мин

Электрика

Длинный кабель	10,0 м
Поперечное сечение провода	1,0 мм²

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com