



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## FUE-M/S 75A 4 CEE-32A

### Conversores de frequência portáteis

Leve, robusto e com grande rendimento

Os conversores de frequência da série FUE caracterizam-se pela sua construção leve e compacta. Devido à sua construção em alumínio são de fácil manuseamento. Com a sua eletrônica de alto nível e um sistema de refrigeração ativo, estes aparelhos oferecem alto rendimento mesmo no funcionamento contínuo. Muito prática é também a gestão inteligente de carga e tensão para o equilíbrio de tensão de entrada de rede oscilante, de extensões mal dimensionadas ou de consumidores com a diminuição de carga muito diferente.

### Destaques

- Gestão de carga e tensão inteligente

### Dados técnicos

#### ■ Dados de desempenho elétrico

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominal    | 13,00 A         |
| Tensão nominal      | 400,0 - 415,0 V |
| Frequência nominal  | 50,0 - 60,0 Hz  |
| Corrente de saída   | 75,0 A          |
| Tensão de saída     | 42,0 V          |
| Frequência de saída | 0,0 - 200,0 Hz  |
| Fases               | 3,0 ~           |
| Fases de saída      | 3,0 ~           |

#### ■ mecânica Especificação

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Comprimento | 520,0 milímetro |
| Largura     | 310,0 milímetro |
| Altura      | 494,0 milímetro |

Peso 29,50 kg

#### ■ Características ambientais

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Categoria de proteção | I/ligação à terra |
| Tipo de proteção      | IP44              |

#### ■ Sistema elétrico

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Chave liga/desliga          | sim                         |
| Indicador de operação       | sim                         |
| Ajuste de frequência        | sim                         |
| Comprimento do cabo         | 2,5 m                       |
| Tipo de ficha               | Plugue CEE 5P 16A 400V 6H   |
| Tipo de tomadas de corrente | CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz |
| Número de tomadas           | 4,0                         |