



BPU5260Ah

Plaque vibrante intermédiaires 300-600kg NextGen

Compactage de surfaces et de tranchées
efficace et précis

Les plaques vibrantes réversibles de poids moyen offrent la combinaison gagnante de la grande vitesse de marche avant et arrière et de la très bonne performance de compactage. Elles ont été spécialement conçues pour les exigences de compactage de surfaces et de tranchées et permettent un compactage efficace et précis de différents types et structures de sol. Avec leur interface utilisateur moderne et ergonomique, elles offrent le summum du confort et facilitent le travail, ce qui renforce considérablement la productivité. La version pro à diesel se démarque aussi par une commande machine performante avec des fonctions innovantes : Connectivité Bluetooth par application Smartphone, contrôle de compactage de série et fonctionnalité Compamatic et télématique en option. Vous pouvez compter sur un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie de votre machine, grâce aux nombreuses fonctions de diagnostic machine qui simplifient aussi le service et l'entreprise.

Points forts

- Commande et ergonomie optimales
- Niveau VMB faible (< 2,5 m/s²)
- Compamatic
- Commande de machine numérique
- La facilité de nettoyage grâce à la plaque de base ouverte

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	52 kN
Rendement en surface	733,0 m ² /h
Avance	26,0 m/min
Oscillations (Hz)	69,0 Hz

■ Données mécaniques

Longueur plaque de base	965,0 mm
Largeur	600,0 mm
Largeur plaque de base	600,0 mm
Hauteur	1.449,0 mm

Hauteur cadre de protection	817,0 mm
Épaisseur plaque de base	15,0 mm
Poid de fonctionnement	373,0 kg
Hauteur libre	817,0 mm

■ Moteur à combustion

Puissance nominale	8,7 kW
Régime nominal	3.600,0 1/min

■ Caractéristiques environnementales

Spectre VMB (norme)	EN 500-4
---------------------	----------

Moteurs disponibles

Honda GX390-UT2X-QA-4-SD

Refroidissement	Refroidissement à air
Type de moteur	Moteur à allumage commandé
Processus de combustion	4 temps
Cylindre	1
Cylindrée	389 CM ³
Type de carburant	Essence
Consommation de carburant	2 L/hre
Capacité du réservoir	6,1 l
Puissance nominale	6,4 kW
Régime nominal	3,000 PL
Norme (puissance nominale)	SAE J1349
Puissance de travail	5,4 kW
Vitesse de régime	2.600 PL
Type de démarreur	Lanceur à retour automatique
Fabricant du moteur	Honda