



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GV7003A

Bærbare strømaggregater

Pålitelig strømforsyning i tre ytelsesklasser

Generatorene i GV-serien er økonomiske synkrongeneratorer som også leverer strøm i kontinuerlig drift på en pålitelig måte. GV-serien omfatter modeller i tre ulike ytelsesklasser, samt vekselstrøm- og trefasevekselstrømutførelser. I tillegg til bruk på byggeplasser, kan de mobile generatorene også brukes i industri og landbruk.

Høydepunkter

- Robust beskyttelsesramme
- Stor tank for lang kjøretid
- Kompakte dimensjoner
- Honda-firetaktsmotor
- Ingen jording nødvendig

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

Aggregat vedvarende ytelse 1 ~ (COP) 3,2 kW

Aggregat ytelse tidsbegrenset 1 ~ (LTP) 3,4 kW

Aggregat vedvarende ytelse 3 ~ (COP) 5,7 kW

Aggregat Maksimal effekt (MAX) 6,0 kW

■ mekanisk opplysninger

Lengde 729,0 mm

Bredde 500,0 mm

Høyde 536,0 mm

Driftsvekt 86,0 KG

■ Elektrisk generator

Generatortype NSM T100 SC

Utgangsstrøm 1 ~ 14,1 A

Utgangsspenning 400,0 V

Utgangsfrekvens Hz 50,0 Hz

Effektfaktor 1 ~ 0,9 cos φ

Nominelt turtall 3.000,0 1 minu

Effektfaktor 3 ~ 0,8 cos φ

Faser 3,0 ~

Nettype Sikringsbryter

Utgangsstrøm 3 ~ 10,8 A

■ Miljøinformasjon

Kapslingsgrad IP23M

Garantert lydeffektnivå LWA 97,0 dB (A)

■ Elektrisk anlegg

Hovedsikring 10,0 A

Tilgjengelig spenning 3 ~ 400,0 V

Tilgjengelig spenning 1 ~ 230,0 V

Stikkontakter type CEE 4P 16A 6h 400V 50Hz

Antall stikkontakter 3,0