



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PS2-1503L

Ponorné čerpadlo

Výkonné a absolútne spoľahlivé pri odvodňovaní staveniska

Nezáleží na tom, aká veľká alebo malá je pracovná úloha, jednofázové ponorné čerpadlá Wacker Neuson ponúkajú všestrannosť a odolnosť, ktorú zhotovitelia potrebujú na ľahké odvodnenie v mieste nasadenia.

Najdôležitejšie informácie

- Rozmanitosť modelov
- Voliteľná ochranná zástrčka motora pre čerpadlá na trojfázový prúd
- Spoľahlivá ochrana pred presakujúcou vodou
- Dokonalé utesnenie motorového priestoru dvojitým, vnútorným tesnením klzného krúžka z karbidu kremíka v olejovom kúpeli
- Rozdeľovač oleja na spoľahlivé mazanie v každej polohe
- Bezpečné pri chode nasucho
- Oceľové puzdro zmiernuje opotrebovanie hriadeľa

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

| | |
|---------------------|---------|
| Menovitý prúd | 3,30 A |
| Menovité napätie | 400,0 V |
| Menovitá frekvencia | 50,0 Hz |
| Počet fáz | 3,0 ~ |

Mechanické výkonové údaje

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dopravované množstvo max. | 420,0 l/min |
| Priemer pevnej látky max. | 8,5 mm |
| Dopravná výška max. | 20,0 M |

Mechanické údaje

| | |
|-------|----------|
| Dĺžka | 240,0 mm |
|-------|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Šírka | 240,0 mm |
| Výška | 392,0 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 21,0 KG |
| Priemer sacieho/výtlačného hrdla | 50,0 mm |

Elektrický motor

| | |
|-----------------|---------------|
| Menovité otáčky | 2.870,0 1/min |
|-----------------|---------------|

Elektrika

| | |
|-----------------|---------------------|
| Dĺžka kábla | 20,0 M |
| Prierez vedenia | 1,5 mm ² |