

AR 43/3/400

Externe trilmotor

De expert voor stortgoed

Externe trilmotoren van Wacker Neuson zijn uitstekend geschikt voor het vullen, verdichten, transporteren en zeven van stortgoed. Met maximaal 3000 omwentelingen per minuut zorgen de trilmotoren ervoor dat het stortgoed continu in beweging blijft, niet samenklontert en dus optimaal wordt voorbereid voor later gebruik. Externe trilmotoren van Wacker Neuson voor het opruwen, losmaken en transporteren van stortgoed zijn verkrijgbaar in talrijke maten en varianten.

Hoogtepunten

- Toerental-stabiele asynchroonmotor
- Verstelbare onbalansschijven

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	0,60 A
Nominale spanning	400,0 V
Nominale frequentie	50,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	0,29 kW
Fase	3,0 ~

mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	8 kN
Trillingen	3.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	50,0 Hz
Centrifugaalkracht max.	10,02 kN

mechanische informatie

Lengte	310,0 mm
Breedte	190,0 mm
Hoogte	164,0 mm
Gewicht	12,24 kg
Massa voor onbalans/zijde pos1	28,0
Massa voor onbalans/zijde pos2	4,0

E-motor

Motortype	• Asynchroonmotor

Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	• I / aarding
Beschermingsgraad	• IP67

Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	• nee
Bedrijfsindicator	• nee
Aanpassingsfrequentie	• nee
Geïntegreerde transformator	• nee

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com