



G130

Generador móvil

Potente generador de máxima potencia, adecuado para las aplicaciones más exigentes

El G130 es un generador diésel duradero y con amortiguación del sonido que proporciona máxima potencia móvil en aplicaciones para la construcción, comerciales, industriales, en eventos especiales y en la gestión de emergencias cuando es necesario disponer de una fuente de energía fiable y silenciosa. El controlador digital supervisa y protege el generador y el motor. Las características ecológicas de serie incluyen una contención de líquidos del 115 %, un sistema de recuperación del vapor de aceite del cárter, mangueras de drenaje de aceite y del radiador que no ensucian y un sistema de repostaje rápido de combustible que minimiza la posibilidad de derrame.

Aspectos destacados

- Controlador Deep Sea 7310
- Motor Cummins QSB5-G11
- G100/130 de larga durabilidad
- Alternador potente y preciso
- Alternador de 600 voltios

Ficha técnica

■ Generador eléctrico

Clase de aislamiento	• H
Corriente de salida 1~	264,0 A
Precisión de la tensión	1,0 %
Corriente de salida 3~	313,0 A
Potencia nominal 1~	75,0 kVA
Potencia nominal 3~	162,0 kVA
Fabricante del generador	• Mecc Alte
Especificación generador	• AVR sin escobillas
Voltaje 1~	120,0 V
Voltaje 3~	480,0 V

■ Motor de combustión interna

Modelo de motor	• Motor diésel
Sistema de combustión	• Cuatro tiempos
No. de cilindros	4,0
Cilindrada	274,6 Pulg.3
Tipo de combustible	• Diésel
Valores límite para emisiones de escape	• IIIB/Tier IV Final
Tensión de la batería arranque	24,0 V

Batería corriente de arranque en frío CCA 950,0 A

Fabricante del motor • Cummins

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Cantidad de refrigerante	45,4 cto eu
Capacidad del depósito AdBlue® / DEF	69,7 pt eu
Consumo AdBlue®/DEF (Carga principal)	0,3 GPH US
Tiempo de ejecución AdBlue®/DEF (Carga principal)	25,6 hora
Consumo de combustible (Carga principal)	7,1 GPH US
Tiempo de ejecución (Carga principal)	24,6 hora
Tiempo de ejecución (75 % Carga principal)	32,5 hora
Tiempo de ejecución (50 % Carga principal)	46,5 hora

■ Transporte y almacenamiento

Longitud para transporte	113,0 in
Anchura para transporte	47,5 in
Altura para transporte	78,5 in
Peso de transporte	5.471,9 lb

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Peso de transporte (con tráiler)	6.655,8 lb	Anchura para transporte (con tráiler)	80,0 in
Longitud para transporte (con tráiler)	176,0 in	Altura para transporte (con tráiler)	91,8 in