



IEC45/230/10

Hoogfrequente trilnaalden

Praktisch en flexibel

De hoogfrequente trilnaalden uit de IEC-serie van Wacker Neuson beschikken over een geïntegreerde omvormer en bieden daarmee twee apparaten in één. De trilnaalden worden gekenmerkt door een grote flexibiliteit in het gebruik en hun gemakkelijke hantering. Ook de ergonomie van de behuizing en de prijs-kwaliteitverhouding spreken voor zich.

Hoogtepunten

- Toerentalstabiele elektromotor met hoge trekkracht
- Schakelaarbehuizing met geïntegreerde frequentieomvormer

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	4,00 A
Nominale spanning	220,0 - 240,0 V
Nominale frequentie	50,0 - 60,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	0,56 kW
Fase	1,0 ~

■ mechanische vermogensinformatie

Trillingsamplitude in de lucht	2,300 mm
Trillingen	12.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	200,0 Hz

■ mechanische informatie

Lengte slang	10,0 m
--------------	--------

Gewicht	17,60 kg
Rubberen kap	• Nee

■ E-motor

Motortype	• Asynchroommotor
-----------	-------------------

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	• I / aarding
Beschermingsgraad	• IP67

■ Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	• Ja
Geïntegreerde transformator	• Ja
Lengte kabel	15,0 m
Soort stekker	• CEE 7/7 (stekkertype EF)