



GB3000G

Groupe électrogène mobile de la série GB

Alimentation énergétique portable polyvalente et efficace

Les groupes électrogènes de série GB sont gages d'une énergie efficace et fiable pour les applications semi-professionnelles et de construction légère. Ces groupes électrogènes mobiles présentent des moteurs faciles à démarrer sans starter, des conceptions de refroidissement efficaces, ainsi que des châssis compacts et légers pour un transport facile. La série comprend un système de filtration d'air solide pour garantir une admission d'air plus propre et prolonger la durée de vie du moteur. Avec leur fonctionnement convivial et leur construction durable, les groupes électrogènes de la série GB s'avèrent des solutions de confiance en matière d'énergie.

Points forts

- Moteur Loncin fiable
- Cadre de protection robuste
- Régulateur automatique de tension (AVR)
- Dimensions compactes

Caractéristiques techniques

■ Données mécaniques

Longueur	555,0 mm
Largeur	430,0 mm
Hauteur	440,0 mm
Poids à vide	44,0 kg

■ Générateur électrique

Catégorie d'isolation	A
Courant de sortie 1~	12,2 A
Fréquence initiale	50,0 Hz
Facteur de puissance 1~	1,0 cos φ
Régime nominal	3.000,0 1/min
Phases	1,0 ~
Spécification générateur électrique	AVR à contact glissant
Voltage 1~	230,0 V
Puissance max.	3.100,0 W
Puissance continue	2.800,0 W

■ Moteur à combustion

Capacité du réservoir	9,0 l
-----------------------	-------

■ Caractéristiques environnementales

Type de protection	IP23
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	96,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA (Norme)	2000/14/EG

■ Système électrique

Coupe-circuit automatique AC	13,0 A
Tensions disponibles 1~	230,0 V
Interrupteur marche/arrêt	unipolaire
Catégorie de modèle	G1
Type de prise électrique	CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

■ Consommables

Consommation de carburant (50 % Charge principale)	1,1 L/hre
Temps d'exécution de la machine (50 % Charge principale)	8,0 Heure