



## RD40-130c

### Tandemwalze

Leistungsstark und vielseitig

Die knickgelenkte RD40 ist eine leistungsstarke Walze, die dank einer ausgewogenen Gewichtverteilung auf die vordere und hintere Bandage für sehr gleichmäßige Verdichtungsergebnisse sorgt. Sie bietet hohe Fahrstabilität und lässt sich einfach manövrieren. Auch die perfekte Sicht auf den zu verdichtenden Bereich und die großen Bandagendurchmesser tragen zu den erstklassigen Ergebnissen bei. Der ROPS-Überrollbügel, der für den Transport nach hinten weggeklappt werden kann, ermöglicht ein absolut sicheres Arbeiten.

### Highlights

- Kombiwalze: Hinterachse mit Gummibereifung
- Ergonomische Arbeitsplattform
- Einheitliches Bedienkonzept
- Großes Sichtfeld, kompakte Bauform

### Technische Daten

#### ■ Mechanische Leistungsangaben

Steigungsfähigkeit	30,0 %
Steigungsfähigkeit max. (ohne Vibration)	40,0 %
Fahrgeschwindigkeit	0,0 - 11,0 km/h
Statische Linienlast (vorne)	1,63 kg/mm
Verdichtungskraft I (vorne)	70 kN
Verdichtungskraft II (vorne)	42 kN
Vibrationsfrequenz I (vorne)	57,0 Hz
Vibrationsfrequenz II (vorne)	48,0 Hz
Amplitude Stufe I (vorne)	0,5100 mm
Amplitude Stufe II (vorne)	0,3100 mm
Zentrifugalkraft Stufe I (vorne)	58 kN

Bodenfreiheit 305,0 mm

Wenderadius innen 2.690,0 mm

Betriebsgewicht mit ROPS 3.915,0 kg

Betriebsgewicht mit Kabine 4.165,0 kg

Achsabstand 1.950,0 mm

Betriebsgewicht max. 5.110,00 kg

Bordsteinfreiheit (links) 720,0 mm

Bordsteinfreiheit (rechts) 720,0 mm

Gesamthöhe mit Kabine 2.720,0 mm

Leergewicht mit Kabine 3.920,0 kg

Leergewicht mit ROPS 3.660,0 kg

Wenderadius außen 3.990,0 mm

#### ■ Mechanische Angaben

Länge	2.896,0 mm
Breite	1.426,0 mm
Höhe	1.820,0 mm
Betriebsgewicht	3.915,0 kg
Leergewicht	3.660,0 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	4.090,0 kg
Überstand rechts	63,0 mm
Überstand links	63,0 mm
Arbeitsbreite	1.300,0 mm

#### ■ Verbrennungsmotor

Hubraum	2.434,0 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	37,4 kW
Nenndrehzahl	2.700,0 1/min
Norm (Nennleistung)	ISO 14396
Starterbatterie Spannung	12,0 V
Batterie Kapazität (Nennwert)	95,0 Ah
Motorhersteller	Kubota
Motorbezeichnung	V2403-CR

**■ Umweltkenndaten**

Schalldruckpegel LpA	88,0 dB(A)
Schallleistung LWA, gemessen	102,0 dB(A)
Schallleistung LWA, garantiert	106,0 dB(A)
Abgasnachbehandlung	DOC-DPF
Katalysator	Ja
Partikelfilter	Ja
CO (NRTC)	0,1 g/KWh
CO2 (NRTC)	834,6 g/KWh
HC + NOx (NRTC)	3,0 g/KWh

PM (NRTC)

0,0 g/KWh

**■ Betriebsstoffe**

Wassertankinhalt	260,0 l
Kraftstofftank Inhalt	73,0 l
<b>■ Fahrwerk</b>	
Pendelwinkel +/-	8,0 °
Breite über Reifen (hinten)	1.276,0 mm
Reifenanzahl (hinten)	4,0
Reifengröße (hinten)	10.5/80-16
Radlast pro Reifen (hinten)	448,8 kg