



## 2080

### Ładowarki kołowe

#### Dane techniczne

##### ■ Układ elektryczny

Napięcie robocze	12 V
Akumulator	100 Ah
prądnicza	95 A

##### ■ Ciężar

Ciężar roboczy	4.300 kg
Ciężar wywracający z łyżką – maszyna prosta, pomost podnośnika poziomy	3.719 kg
Ciężar wywracający z łyżką – maszyna pochylona, pomost podnośnika poziomy	3.113 kg
Ciężar wywracający z widłami do palet – maszyna prosta, pomost podnośnika poziomy	3.170 kg
Ciężar wywracający z widłami do palet – maszyna pochylona, pomost podnośnika poziomy	2.662 kg

##### ■ Kabina kierowcy

Kabina kierowcy	Kabina
-----------------	--------

##### ■ Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa	65 l
Pojemność oleju hydraulicznego	50 l

##### ■ Napęd

Rodzaj napędu	hydrostatyczny
Napęd jezdny	Wał przegubowy
Stopnie prędkości	2
Oś	PA 1200
Standardowa prędkość jazdy	0-20 km/h
Prędkość jazdy opcja 1	0-28 km/h
Hamulec roboczy	hydrostatyczny układ napędowy działający na wszystkie 4 koła (odporny na zużycie)
Hamulec ręczny	Hamulec roboczy i postojowy w układzie przeniesienia napędu działający na wszystkie 4 koła
Blokada mechanizmu różnicowego	100% oś przednia+ oś tylna

##### ■ Układ hydrauliczny

Hydrauliczny układ jezdny, ciśnienie robocze (maks.)	450 bar
Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	57,5 (74-115) l/min
Hydraulika robocza, ciśnienie robocze (maks.)	210 bar

##### ■ Kinematyka

Kinematyka, typ	PZ
Siłownik podnoszenia	2
Siłownik przechyłu	1
System szybkiej wymiany	hydrauliczny

##### ■ Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Hydrauliczny z wahadłem przegubowym
Siłownik układu kierowniczego	1
Kąt zgięcia	±12 stopnie

##### ■ Standardowe dane silnika

Producent silnika	Deutz
Typ silnika	TD 2.9 L4 S5
Cylinder	4
Moc silnika	45 kW
Moc silnika przy maks. liczbie obrotów	61 KM 2.300 obr./min
Pojemność skokowa	2.900 cm <sup>3</sup>
Rodzaj czynnika chłodzącego	woda
Norma emisji spalin	V
Przetwarzanie spalin	DOC/DPF
Średni poziom hałasu LwA (kabina)	98,8 dB(A)
Gwarantowany poziom hałasu LwA (kabina)	100 dB(A)
Podany poziom ciśnienia akustycznego LpA (kabina)	74 dB(A)

## ■ Dane silnika opcja 1

Producent silnika	Deutz
Typ silnika	TCD 2.9 L4 S5
Cylinder	4
Moc silnika	55,4 kW
Moc silnika	75 KM
przy maks. liczbie obrotów	2.300 obr./min

Pojemność skokowa	2.900 cm <sup>3</sup>
Rodzaj czynnika chłodzącego	woda / powietrze doładowujące
Norma emisji spalin	V
Przetwarzanie spalin	DOC/DPF
Średni poziom hałasu LwA (kabina)	100
Gwarantowany poziom hałasu LwA (kabina)	101
Podany poziom ciśnienia akustycznego LpA (kabina)	77

## Wymiary



### Kinematyka PZ (standard)

A	Długość całkowita	5.160 mm
B	Długość całkowita bez łyżki	4.190 mm
C	Odległość sworznia obrotu (od przedniej osi)	680 mm
D	Rozstaw osi	2.050 mm
E	Odległość tyłu nadwozia od tylnej osi	1.420 mm
F	Wysokość z opuszczoną kabiną	2.360 mm
	Wysokość z podniesioną kabiną	2.540 mm
H	Wysokość fotela	1.430 mm
J	Całkowita wysokość robocza	4.020 mm
K	Wysokość sworznia obrotu łyżki (maks. wysokość ładunku)	3.240 mm
L	Wysokość ładunku	2.950 mm
M	Wysokość wysypu	2.320 mm
N	Zasięg (przy M)	280 mm
O	Głębokość kopania	70 mm
P	Szerokość całkowita	1.410 mm
Q	Szerokość gąsienic	1.120 mm
S	Prześwit pojazdu	300 mm
T	Maksymalny promień zewnętrzny	3.650 mm
U	Promień na krawędzi zewnętrznej	3.320 mm
V	Promień wewnętrzny	1.730 mm
W	Kąt zgięcia	45 °
X	Kąt odchylenia łyżki w tył przy maks. wysokości ładunku	49 °
Y	Kąt wysypu	44 °
Z	Kąt odchylenia łyżki w tył na podłożu	43 °

# Wyposażenie seryjne

## Silnik

- Deutz TD 2.9 L4 S5, 45 kW / 61 PS, etap V

## Opony

- 11.5/80-15.3 AS ET40, profil AS, szerokość 1410 mm

## Układ kierowniczy

- Hydrauliczny wahadłowy układ kierowniczy, kąt zgięcia  $\pm 12^\circ$
- Siłownik układu kierowniczego: 1

## Napęd

- Hydrostatyczny napęd na wszystkie koła, kierunek jazdy wybierany za pomocą joysticka
- Hamulec roboczy: hydrostatyczny układ napędowy działający na wszystkie 4 koła (odporny na zużycie)
- Centralny hamulec roboczy i postojowy w układzie przeniesienia napędu działający na wszystkie 4 koła
- 100% blokada mechanizmów różnicowych przełączana elektrycznie i hydraulicznie na osi przedniej i tylnej

## Układ hydrauliczny

- 3. obwód sterowniczy z przodu, elektryczny, proporcjonalny, równoległy przez joystick, z podwójną nasadką; chłodnica oleju hydraulicznego
- Pozycja pływająca dla siłownika podnoszenia

## Stanowisko operatora

- Wygodna kabina z ogrzewaniem i wentylacją, odchylana na bok, z certyfikatem ROPS / FOPS
- Fotel komfortowy z pasem bezpieczeństwa, całkowicie amortyzowany, z regulacją wagi, oparcia i długości
- Hydraulicznie sterowany joystick z przełącznikiem kierunku jazdy i zintegrowanym przyciskiem blokady mechanizmów różnicowych
- Reflektory 2 przednie i 2 tylne
- Licznik godzin pracy
- Wskaźnik paliwa
- Regulowane koło kierownicy

## Inne

- Skrzynka na narzędzia z tyłu pojazdu
- Oświetlenie zgodne z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym (StVZO)
- Wskaźnik położenia łyżki
- Samozabezpieczające sprzęgło

## Urządzenie załadownicze

- Weidemann hydrauliczny

## EquipCare (telematyka)

- EquipCare 36 miesięcy (z menedżerem aplikacji &)

## Przyczepy i urządzenia do usypywania

- Samozabezpieczające sprzęgło (nie dopuszczane do jazdy z przyczepą!)

# Opcje

## Stanowisko operatora

- Wygodna kabina, 2-drzwiowa wysoka
- Skrzynka do przechowywania z uchwytem na butelki (po lewej stronie obok fotela operatora)
- Instalacja radiowa DAB+ (antena, głośniki)
- Radio DAB+ komplet
- Klimatyzacja
- Gniazdo kabiny 230 V (moc przyłącza maks 2000 W), (funkcja tylko przy podłączonym wstępnym ogrzewaniu silnika w sieci 230 V)

## Fotel operatora

- Fotel, materiał, ogrzewanie fotela (MSG 85)
- Fotel, materiał, zawieszenie pneumatyczne (MSG 95AL/722)
- Fotel, materiał, zawieszenie pneumatyczne, ogrzewanie fotela (MSG 95AL/732)

## Oświetlenie

- Reflektory robocze LED, 2 przednie, 2 tylne
- Światło obrotowe (żółte), (należy przestrzegać przepisów krajowych!)

## Wyposażenie zgodne z niemieckim kodeksem ruchu drogowego

- Zezwolenie na eksploatację < 25 km/h
- Zezwolenie na eksploatację > 25 km/h
- Uchwyt na tablice rejestracyjne

## Silnik

- Deutz TCD 2.9 L4 S5, 55,4 kW / 75 PS, etap V
- Gaz ręczny
- Wstępne ogrzewanie silnika (woda chłodząca) + wstępne podgrzewanie oleju hydraulicznego 230 V

## Napęd & osie

- 28 km/h (maksymalna prędkość)
- Hamowanie impulsowe (kontrola wolnej jazdy)

## Opony

- 15.0/55-17 AS ET0, profil AS, szerokość 1600 mm
- 15.0/55-17 AS ET-40, profil AS, szerokość 1660 mm
- 425/55 R 17 AS ET-40 Alliance 570, profil AS, szerokość 1700 mm
- 31x15.50-15 EM ET-37, profil EM, szerokość 1680 mm
- 12-16.5 EM ET0, profil EM, szerokość 1500 mm
- 12-16.5 EM ET45, profil EM, szerokość 1415 mm
- 15.5/55 R 18 EM ET0, profil EM, szerokość 1570 mm
- 33x15.50-15 RP ET-37, profil RP, szerokość 1680 mm
- 12-16.5 Sure Trax ET0 BKT, profil SureTrax, szerokość 1530 mm

## Wypełnienie wodą

- Zawory napełniające bez wypełnienia (przednie koła)
- Zawory napełniające bez wypełnienia (tylne koła)
- Zawory napełniające bez wypełnienia (przednie i tylne koła)
- Zawory napełniające z wypełnieniem (przednie koła)
- Zawory napełniające z wypełnieniem (tylne koła)
- Zawory napełniające z wypełnieniem (przednie i tylne koła)

## Urządzenie załadownicze

- Amortyzacja ramienia załadowniczego
- Zawór hamulca opuszczania (zawory odcinające siłowników podnoszenia i wychyłu)

## Płyty szybkiej wymiany osprzętu

- Euro hydrauliczny
- SkidSteer hydrauliczny
- SMS hydrauliczny
- Kramer hydrauliczny

## Układ hydrauliczny z przodu

- Powrót beciśnieniowy z przodu (z przewodem odprowadzania przecieków)
- Hydraulika robocza (74 l/min) dużej pompy
- High Flow - Jednostronne działanie mocnej hydrauliki (115 l/min)
- 3. obwód sterowniczy elektryczny, proporcjonalny, szeregowy
- 4. obwód sterowniczy dodatkowy, elektryczny, proporcjonalny, równoległy
- Dodatkowa chłodnica oleju hydraulicznego

## Układ hydrauliczny z tyłu

- Beciśnieniowy powrót oleju z tyłu
- Przyłącze hydrauliczne z tyłu, o podwójnym działaniu przez zawór przełączający (obsługa: przez przełącznik (0 - 1) na pulpicie sterowniczym joysticka + 3 obwód sterowniczy)
- Przyłącze hydrauliczne z tyłu (51 l/min), o podwójnym działaniu, proporcjonalnie (dwa sprzęgi), wraz z odrębnym zaworem sterującym (obsługa: za pośrednictwem przełącznika (1 - 0 - 2) na pulpicie sterowniczym joysticka)
- Dwa przyłącza hydrauliczne z tyłu (51 l/min), o podwójnym działaniu, proporcjonalnie (cztery sprzęgi), wraz z odrębnym zaworem sterującym (obsługa: 1 przyłącze DW przez przełącznik (1 - 0 - 2), 1 przyłącze DW przez przycisk (1 - 0 - 2), (przyłącza można obsługiwać jednocześnie)

## Biologiczny olej hydrauliczny

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (Bio-olej hydrauliczny)

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

### Przylączya elektryczne z przodu

- Gniazdo 7-polowe z przodu do oświetlenia osprzętu dodatkowego wbudowanego z przodu
- Gniazdo 3-polowe z przodu do podwójnej funkcji (obsługa: za pomocą 2 przycisków na joysticku; 1. funkcja zatraskowa, 2. funkcja blokady)
- Gniazdo 3-polowe z przodu do podwójnej funkcji (obsługa: za pomocą 2 przycisków na joysticku; 1. funkcja blokady, 2. funkcja zatraskowa)
- Gniazdo 3-polowe z przodu do podwójnej funkcji (obsługa: za pomocą 2 przycisków na joysticku; 1. funkcja zatraskowa, 2. funkcja zatraskowa)
- Gniazdo 3-polowe z przodu do podwójnej funkcji (obsługa: za pomocą 2 przycisków na joysticku; 1. funkcja blokady, 2. funkcja blokady)

### Przylączya elektryczne z tyłu

- Gniazdo 7-polowe z tyłu do oświetlenia osprzętu dodatkowego wbudowanego z tyłu
- Gniazdo 3-polowe z tyłu (obsługa: za pośrednictwem przełącznika (1 – 0 – 2) na pulpicie sterowniczym joysticka)

### Dodatkowe obciążenie

- Obciążnik balastowy dla płyty dolnej (122 kg)

### Opcje bezpieczeństwa

- Sygnalizacja dźwiękowa cofania (akustyczna)
- Zawór hamulca opuszczania (zabezpieczenie przed pęknięciem przewodu rurowego, siłownik hydrauliczny i siłownik przechyłu)
- Immobilizer (Obsługa: przez kodowany kluczyk zapłonowy)

### Inne

- Odlącznik akumulatora 2 obwodów
- (Oddzielenie sieci pokładowej i agregatora prądotwórczego przez 2 przełączniki z akumulatora)
- Smarownica
- Torba (trójkąt ostrzegawczy / apteczka)
- Zestaw narzędzi
- W pełni automatyczny układ centralnego smarowania

### Przedłużenie gwarancji\*

- Economy 24 miesiące (2500 h)
- Economy 36 miesiące (3000 h)
- Economy 48 miesiące (3500 h)
- Economy 60 miesiące (4000 h)
- Premium 24 miesiące (3000 h)
- Premium 36 miesiące (4000 h)
- Premium 48 miesiące (5000 h)
- Premium 60 miesiące (6000 h)

\* Oferty dotyczące przedłużenia gwarancji w Niemczech są obecnie weryfikowane – dalsze informacje zostaną przekazane tak szybko, jak to możliwe.

### Lakier specjalny

- Lakier specjalny RAL jednokolorowy – zamiast czerwonego koloru Weidemann
- Specjalny lakier w RAL, wielokolorowy

### Przyczepy i urządzenia do usypywania

- Automatyczny sprzęg holowniczy przyczepy

### Maszyna samojezdna ze sprzęgiem holowniczym przyczepy

- Automatyczny sprzęg holowniczy przyczepy