

BS30

2 zamanlı tokmak

Boru ek yerlerinde daralan zemin için özel tokmak

Hendeklerde boru dirsek ve birleşim yerlerindeki daralan zemini sıkıştırmak için profesyonel çözüm: Benzinli tokmak BS30 Hafif ağırlığı, kompakt boyutları ve eğimli konumda dahi tam güçte çalışabilme özelliği sayesinde iki zamanlı tokmak BS30 bu tür işler için tek seçenektir. BS30, Wacker Neuson'un kendi geliştirdiği WM80 motor ile donatılmıştır.

Öne çıkanlar

- 2 zamanlı motor

Teknik bilgiler

mekanik güç bilgileri

Darbe sayısı	795,0 1/min
Yüzey performansı	172,0 m²/h
İleri gidiş	19,0 m / dk
Darbe kuvveti	10,0 kN

mekanik bilgiler

Uzunluk	620,0 mm
Tokmak ayağı uzunluk	296,0 mm
Genişlik	363,0 mm
Tokmak ayağı genişliği	150,0 mm
Yükseklik	980,0 mm
Ağırlık	30,00 kg
Çalışma ağırlığı	30,0 kg
Tokmak pabuç stroku	42,0 mm

Çevre karakteristik verileri

Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 - 40 ° C
Ses seviyesi LWA, garanti edilen	108,0 dB(A)
Ses gücü seviyesi LWA (standart)	EN 500-4
Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	12,0 m/s²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Elektrik

Kumanda elemanları	Kapatma tuşu

İşletme maddeleri

Özel yağlama maddesi	Gadus S3 V220C 2
Tekrar yağlama aralığı	50,0 sa
İlk tekrar yağlama	50,0 sa

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com