



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GV7000A

Bärbara generatorer

Pålitlig strömförsörjning i tre effektklasser

Generatorerna i GV-serien är ekonomiska synkrogeneratorer, som även vid konstantdrift genomgående erbjuder pålitlig strömförsörjning. I GV-serien finns modeller i tre olika effektklasser, liksom i växelströms- och trefasutförande. Förutom vid insats på byggarbetsplatser passar de bärbara generatorerna lika väl för industriella, kommersiella och jordbrukstillämpningar.

Höjdpunkter

- Robust skyddsram
- Stor tank med lång drifttid
- Kompakta mått
- Hondas fyrtaktsmotorer
- Ingen jordning behövs

Tekniska data

■ elektriska effektuppgifter

Aggregat kontinuerlig effekt 1~ (COP)	5,0 kW
Aggregat maximeffekt (MAX)	5,4 kW

■ mekaniska uppgifter

Längd	729,0 mm
Bredd	500,0 mm
Höjd	536,0 mm
Arbetsvikt	79,0 kg

■ Generator

Generatormodell	• NSM K100 G
Utgångsströmstyrka 1~	25,1 A
Utgångsspänning	230,0 V

Utgångsfrekvens	50,0 Hz
Effektfaktor 1~	0,9 cos φ
Nominellt varvtal	3.000,0 1/min
Faser	1,0 ~

Nättyp • Skyddsfrånkopplare

■ Miljöegenskaper

Kapslingsklassning	• IP23M
Ljudeffekt LWA, garanterad	97,0 dB(A)

■ EI

Huvudsäkring	25,0 A
Disponibla spänningar 1~	230,0 V
Eluttagsmodell	• CEE 3P 32 A 6 h 230 V 50 Hz
Antal eluttag	2,0