



G3500G

Tragbare Stromerzeuger der G-Serie

Zuverlässige Stromversorgungslösungen für anspruchsvolle Anwendungen

Die Generatoren der G-Serie wurden für die Anforderungen professioneller Anwendungen entwickelt und bieten einen Start unter hoher Last, eine hohe Leistungsabgabe, Langlebigkeit und Kosteneffizienz. Diese Generatoren verfügen über ein leistungsfähiges Luftfiltersystem und einen großen Kraftstofftank, die einen längeren Betrieb und eine hohe Zuverlässigkeit gewährleisten. Mit ihrem robusten Rahmen ist die G-Serie für rauе Umgebungen und Dauereinsatz ausgelegt.

Highlights

- Robuster Schutzrahmen
- Großer Tank mit langer Laufzeit
- Zuverlässiger Loncin-Motor
- Automatische Spannungsregelung (AVR)
- Kompakte Abmessungen

Technische Daten

■ Mechanische Angaben

Länge	590,0 mm
Breite	475,0 mm
Höhe	467,0 mm
Leergewicht	47,0 kg

■ Verbrennungsmotor

Tankinhalt	18,0 l
------------	--------

■ Umweltkenndaten

Schutzart	IP23
Schallleistung LWA, garantiert	96,0 dB(A)
Schallleistung LWA (Norm)	2000/14/EG

■ Elektrik

Sicherungsautomat AC	13,0 A
Verfügbare Spannungen 1~	230,0 V
Schalter Ein/Aus	1polig
Ausführungsklasse	G1
Steckdosen Typ	CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

■ Betriebsstoffe

Kraftstoffverbrauch (50 % Nennlast)	1,4 L/Std
Laufzeit (50 % Nennlast)	11,0 std

■ E-Generator

Isolationsklasse	A
Ausgangsstrom 1~	13,0 A
Ausgangsfrequenz	50,0 Hz
Leistungsfaktor 1~	1,0 cos φ
Nenndrehzahl	3.000,0 1/min
Phasen	1,0 ~
Generatorspezifikation	AVR mit Bürsten
Ausgangsspannungen 1~	230,0 V
Leistung max.	3.300,0 W
Dauerleistung	3.000,0 W