



AS62e/25

Elektrische trilstampers

Emissievrij alle klassieke werkzaamheden van de trilstamper uitvoeren

Met de accutrilstamper werkt de gebruiker volledig emissievrij. Daarbij is de accutrilstamper niet alleen bij de bodemverdichting in greppels en in de binnenstad een aanwinst, hij ontlast de gebruiker en de omgeving eveneens op iedere bouwplaats. Eén acculading is daarbij voldoende om alle werkzaamheden van een gemiddelde werkdag te kunnen uitvoeren. De accu is met enkele handelingen zonder gereedschap te verwisselen en kan voor een veelvoud aan bouwmaterialen van Wacker Neuson worden gebruikt.

Hoogtepunten

- Onderhoudsvrije elektromotor
- BatteryOne-accusysteem
- Ergonomische stuurbeugel
- Eenvoudig starten
- Draaggreep aan de stampvoet
- Actieve koeling
- Geen uitlaatgassen

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	41,00 A
Nominale spanning	51,0 V
Nominaal vermogen [P]	2,10 kW

■ mechanische vermogensinformatie

Aantal slagen	680,0 1/min
Grondcapaciteit	165,0 m ² /h
Voorloop	11,0 m/min
Slagkracht	17,0 kN

■ mechanische informatie

Lengte	625,0 mm
Lengte stampschoen	340,0 mm
Breedte	360,0 mm
Breedte stampschoen	250,0 mm
Hoogte	925,0 mm

Gewicht	59,00 KG
Bedrijfgewicht	69,0 KG
Slag op de stamperplaat	43,0 mm

■ E-motor

Motortype	Asynchroonmotor
-----------	-----------------

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsgraad	IP23D
Bereik opslagtemperatuur	-30 - 50 °C
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	108,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA (norm)	EN 500-4
HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	7,7 m/s ²
HAV-trillingswaarde (norm)	EN 500-4

■ Vloeistoffen

Oliespecificaties	SAE 10W-40
Olievolume	0,700 L