



RC50p

Compactadora monocilíndrica de suelos

Libre visibilidad del campo de trabajo y un manejo sencillo

Una visibilidad perfecta en todas las direcciones hace que el trabajo con las compactadoras monocilíndricas de suelos de Wacker Neuson sea seguro y cómodo. Gracias al diseño compacto, el conductor siempre tiene una visión general del área de trabajo y los tambores desde su asiento. Con un gran ángulo de talud y una excelente capacidad de ascenso, es fácil de maniobrar incluso en terrenos accidentados. El manejo sencillo por medio de un display de diseño intuitivo y un joystick también facilitan el trabajo y aseguran que el conductor se familiarice con la máquina en poco tiempo.

Aspectos destacados

- Tambor pata de cabra
- Plataforma de trabajo ergonómica
- Concepto de funcionamiento uniforme
- Gran campo de visión, diseño compacto

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Capacidad de ascenso	55,0 %
Capacidad de ascenso máx. (sin vibración)	60,0 %
Velocidad de desplazamiento	0,0 - 12,5 km/h
Fuerza de compactación Nivel I (delante)	93 kN
Fuerza de compactación Nivel I (detrás)	24 kN
Frecuencia de vibración Nivel I (delante)	30,0 hz
Fuerza centrífuga Nivel I (delante)	69 kN

Peso de servicio con cabina	5.155,0 kg
Distancia entre ejes	2.168,0 mm
Zapatos estampados (Número)	60,0
Peso funcionamiento máx.	5.530,00 kg
Espacio libre en la acera (izquierda)	330,0 mm
Espacio libre en la acera (derecha)	330,0 mm
Superficie de las almohadillas	113,0 cm ²
Altura total con cabina	2.867,0 mm

■ Datos mecánicos

Longitud	4.040,0 mm
Altura zapata de apisonamiento	80,0 mm
Peso de servicio	5.155,0 kg
Peso en vacío	5.025,0 kg
Peso total permitido	5.200,0 kg
Saliente derecha	65,0 mm
Saliente izquierda	65,0 mm
Ancho de trabajo	1.370,0 mm
Altura libre sobre suelo mitad	270,0 mm
Radio de giro interior	3.375,0 mm
Peso de servicio con ROPS	4.935,0 kg

Ángulo de pendiente (delante)	43,0 °
Ángulo de pendiente (detrás)	36,0 °
Radio de giro exterior	4.745,0 mm
■ Motor de combustión interna	
Cilindrada	3.331,0 cm ³
Potencia nominal	55,4 kw
Número de revoluciones nominal	2.200,0 1/min
Norma (potencia nominal)	ISO 14396
Tensión de la batería arranque	12,0 V
Capacidad de la batería (valor nominal)	152,0 Ah

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Fabricante del motor	Kubota	HC + NOx (NRTC)	3,0 g/KWh
Denominación del motor	V3307-CR-T	PM (NRTC)	0,0 g/KWh
■ Parámetros medio ambiente			
Nivel de presión acústica LpA	87,0 dB(A)	Capacidad del depósito	123,0 l
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	104,0 dB(A)	■ Chasis de ancho	
Posttratamiento de gases de escape	DOC-DPF	Ángulo de péndulo +/-	10,0 °
Catalizador	Sí	Ancho sobre neumáticos (detrás)	1.500,0 mm
Particle filter	Sí	Numero de llantas (detrás)	2,0
CO (NRTC)	0,1 g/KWh	Tamaño de la rueda (detrás)	TR 12.4-24 8 PR
CO2 (NRTC)	807,2 g/KWh	Carga rueda neumático (detrás)	1.205,0 kg

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.