



DPU45Yeh EU

Plaque vibrante réversible intermédiaires

Imbattable sur tout terrain

Grâce à leur grande force de compactage associée à une vitesse élevée d'avancement et de recul, ces plaques vibrantes réversibles de poids moyen permettent une excellente productivité. Elles constituent une solution polyvalente idéale pour tous les chantiers qui exigent un appareil performant. De plus, ils offrent des caractéristiques exceptionnelles en matière de durabilité et de confort de manœuvre. Leurs domaines d'utilisation optimaux sont le compactage de couches antigel et de fondation dans la construction de routes, de chaussées et de parkings, ainsi que pour le remblayage des bâtiments. Grâce à une fréquence de 69 Hz, les plaques vibrantes réversibles de poids moyen permettent une utilisation universelle et offre un compactage efficace, même sur les pavés auto-bloquants moyens et lourds.

Points forts

- Résistant et durable
- Accès exceptionnel à tous les points de maintenance
- Un rendement en surface élevé

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	45 kN
Rendement en surface	870,0 m ² /h
Avance	24,0 m/min
Pente franchissable	36,4 %
Oscillations (Hz)	69,0 Hz

■ Données mécaniques

Longueur plaque de base	900,0 mm
Largeur	604,0 mm
Largeur plaque de base	440,0 mm
Hauteur	1.308,0 mm

Hauteur cadre de protection	725,0 mm
Épaisseur plaque de base	12,0 mm
Poid de fonctionnement	385,0 kg
Hauteur libre	764,0 - 859,0 mm

■ Moteur à combustion

Puissance nominale	4,5 kW
Régime nominal	3.000,0 1/min

■ Caractéristiques environnementales

Spectre VMB (norme)	EN 500-4
---------------------	----------

■ Consommables

Type d'agent de refroidissement	0
---------------------------------	---

Moteurs disponibles

■ Yanmar L70V E-Start

Refroidissement	Refroidissement à air
Type de moteur	Moteur diesel
Processus de combustion	4 temps
Cylindre	1
Cylindrée	320 CM ³
Type de carburant	Diesel
Consommation de carburant	1,40 L/hre
Capacité du réservoir	3,30 l
Puissance nominale	4,50 kW
Régime nominal	3.000 PL
Norme (puissance nominale)	ISO 3046 IFN
Puissance de travail	4,3 kW
Vitesse de régime	3.000 PL
Type de démarreur	Démarreur électrique
Fabricant du moteur	Yanmar