



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS62-2Ib/16

A Classic sorozat kétütemű döngölői

Kizárólag a Wacker Neusontól

A Wacker Neuson kétütemű döngölői már hosszú idő óta mérföldkövet jelentettek az építőiparban. Robusztusak, nem érzékenyek, és maximális termelékenységre, teljesítményre és élettartamra lettek tervezve. A kétütemű döngölő nagy tömörítési teljesítményt és egyszerű kezelhetőséget kínál, amely napról napra újra lenyűgöz. A Wacker Neuson által fejlesztett WM80c motor hajtja, amely a katalizátornak köszönhetően jóval a károsanyag-kibocsátási határértékek alatt marad.

Fő jellemzők

- Hatékonyabb légszűrő
- Ergonomikus vezetőkar
- Az egyes porlasztók egyéni beállítása
- Egyetlen kar az indításhoz, üresjárathoz és leállításhoz
- Hosszú löket, magas ütőerő
- 2-ütemű motor

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Ütésszám | 687,0 1/min |
| Felületi teljesítmény | 115,0 m ² /h |
| Előfutás | 12,0 m/min |
| Ütőerő | 17,0 kN |

■ mechanikai Adatok

| | |
|------------------------|----------|
| Hosszúság | 662,0 mm |
| Döngölőtalp hossza | 340,0 mm |
| Külső keréknyomtáv | 347,0 mm |
| Döngölőtalp szélessége | 160,0 mm |
| Magasság | 895,0 mm |
| Tömeg | 55,00 kg |
| Üzemi tömeg | 56,0 kg |

Lökethossz a döngölőtálpnál 51,0 mm

■ Környezetvédelmi adatok

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -10 - 40 °C |
| Hangteljesítményszint LWA, garantált | 108,0 dB(A) |
| Hangteljesítményszint LWA (szabvány) | EN 500-4 |
| HAV-zúgási zajszint (mért érték) | 7,6 m/s ² |
| HAV-zúgási zajszint (szabvány) | EN 500-4 |

■ rendszer

| | |
|-----------------|-----------------|
| Kijelzőkészülék | Beacon |
| Kezelőelemek | Kikapcsoló gomb |

■ Üzemanyagok

| | |
|------------------|------------|
| Olajspecifikáció | SAE 10W-40 |
| Olajmennyiség | 0,700 l |

Elérhető motorok

■ Wacker Neuson WM80c

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Hűtés | Léghűtés |
| Motortípus | Otto-motor |
| Égetési eljárás | Kétütemű |
| Henger | 1 |
| Lökettérfogat | 80 cm ³ |
| Üzemanyag típusa | Olaj/Otto-motor-üzemanyag keverék |
| Tartálytérfogat | 3,00 l |
| Névleges teljesítmény | 2,00 kW |
| Névleges fordulatszám | 4.400 PL |
| Szabvány (Névleges teljesítmény) | ISO 3046-1 |
| Üzemi teljesítmény | 1,8 kW |
| Üzemi fordulatszám | 4.400 PL |
| Szabvány (Üzemi teljesítmény) | ISO 3046-1 |
| Önindító típusa | Irányváltó indító |
| Motorgyártó | Wacker Neuson |
| Motor jelölése | WM80c |