

DE COMPACTE KRACHTPATSER KT316 MET GEÏNTEGREERD, DYNAMISCH WEEGSTEEM

NIUW

KRAMER
on the safe side



KRAMER
on the safe side



WIELLADER
WHEEL LOADER



TELESCOPISCHE WIELLADER
TELESCOPIC WHEEL LOADER



VERREIKER
TELEHANDLER



KA.EMEA.10415.V01.NL

02/2025 NL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KT316 VERREIKER

Maximale stapelhoogte [m]	5,83
Maximaal laadvermogen [kg]	3.100
Laadvermogen op maximale stapelhoogte [kg]	3.100
Motorvermogen max. [kW/pk]	82 / 112
Breedte [m]	2,09
Hoogte [m]	2,15
Bedrijfsgewicht [kg]	5.200 - 5.900

Kramer-Werke GmbH
Wacker Neuson Straße 1
88630 Pfullendorf
Duitsland

info@kramer.de
www.kramer.de



NU SCANNEN

Vindt hier uw
Kramer dealer
www.kramer.de/dealerlocator

DE KT316 VERREIKER

MACHINE HIGHLIGHTS IN EEN OOGOPSLAG

Met zijn combinatie van compacte buitenafmetingen en een hoog laadvermogen en motorvermogen is de KT316 de compacte krachtpatser in het Kramer portfolio. De verreiker tilt tot 3.100 kg tot een maximale stapelhoogte van 5,83 m. De Deutz motor met een maximaal vermogen van 82 kW / 112 pk zorgt voor hoge wendbaarheid en prestaties van de machine.



COMPACTE AFMETINGEN

Hoogte van 2,15 m en breedte van 2,09 m

HOOG LAADVERMOGEN

3.100 kg laadvermogen tot een maximale stapelhoogte van 5,83 m

KRACHTIG MOTORISATIE

Deutz 2,9-liter motor met max. 82 kW / 112 pk

COMPREHENSIEF STANDAARDUITRUSTING

Inclusief 40 km/u, omkeerbare ventilator met automatische functie en vier stuurstanden met automatische synchronisatie

HET GEÏNTEGREERDE, DYNAMISCH WEEGSYSTEEM

Met de KT316 verreiker introduceert Kramer exclusief af fabriek een dynamisch weegstelsel. Hiermee kunnen verschillende goederen onafhankelijk van aanbouwdeel, lastzwaartepunt en positie van het laadsysteem worden gewogen. De volledige integratie in het bedieningsconcept van de machine maakt een eenvoudige, intuïtieve bediening mogelijk. Functies zoals streefwaarde-indicatie, optellen en tellen bieden extra toegevoegde waarde.



INNOVATION
AWARD

EnergyDecentral

GOLD MEDAL

DE VOORDELEN VAN HET WEEGSYSTEEM IN ÉÉN OOGOPSLAG

- **Intuïtieve** bediening dankzij volledige integratie in het bedieningsconcept van de machine
- **Gebruiksvriendelijk**, zelfs voor wisselende bestuurders, dankzij dynamische weging onafhankelijk van het zwaartepunt van de last, het gebruikte aanbouwdeel en de positie van het laadsysteem
- **Snel** wegen tijdens het rijden zonder te stoppen
- **Veilig** werken, omdat overbelading van aanhangers en machines wordt voorkomen
- **Nauwkeurig** ontnemen van de voerhoeveelheid uit de silo, waardoor onnodige ritten en overtoollig, los voer worden vermeden
- **Intelligente** functies zoals optellen van de wegingen, indicatie van streefwaarden en automatische telfunctie ontlasten de chauffeur extra