



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GDS5500G

Портативный генератор с
дизельным двигателем

Экономичный дизель для
непрерывного энергоснабжения

Дизельный генератор предназначен для работы в тяжелых условиях, обеспечивая надежное энергоснабжение даже в самых сложных условиях. Известный своей топливной экономичностью и долговечностью, он может работать в течение длительного времени, что делает его идеальным для промышленного и коммерческого применения. Благодаря прочной конструкции он способен выдерживать длительную эксплуатацию и требует минимального обслуживания. Дизельный генератор может стать экономичным решением для долгосрочных потребностей в электроэнергии.

Преимущества

- Дизельный двигатель для высокой производительности
- Большой бак, обеспечивающий длительное время работы
- Прочная защитная рама
- Компактные размеры

Технические характеристики

■ механические данные

Длина	685,0 мм
Ширина	520,0 мм
Высота	595,0 мм
Собственный вес	112,0 кг

■ Электрогенератор

Класс изоляции	A
Выходной ток 1~	21,7 ампер
Выходное напряжение	230,0 В
Выходная частота	50,0 Гц
Коэффициент мощности 1~	1,0 cos φ
Номинальное число оборотов	3.000,0 1/мин
Фазы	1,0 ~
Номинальная мощность 1~	5,0 кВт
Спецификация генератора	AVR со щетками
Выходные напряжения 1~	230,0 В
Мощность, макс.	5.500,0 Вт

Мощность при длительной нагрузке 5.000,0 Вт

■ Двигатель внутреннего сгорания

Тип двигателя	Дизельный двигатель
Объем бака	14,5 л

■ Данные по экологии

Степень защиты	IP23
Уровень звуковой мощности L _{WA} , гарантированный	111,0 дБ (A)
Уровень звуковой мощности L _{WA} (норма)	2000/14/EG

■ Электрика

Защитный автомат, AC	30,0 ампер
Доступные напряжения 1~	230,0 В
Выключатель вкл./выкл.	1-конт.
Качество исполнения	G1
Тип розетки	CEE 3P 32A 250V 6H, IP44 1~

■ Эксплуатационные материалы

Расход топлива (50 % номинальной нагрузки)	1,3 Литер
Время работы (50 % номинальной нагрузки)	11,0 час