



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 52/6/042

Prefabrik beton fabrikalarının konsolidasyonu için kalıp vibratörleri

24 saat aralıksız kullanım için

Tartışılmaz uzun ömre ve dayanıklılığa sahip kalıp vibratörü : En zorlu kullanım koşulları altında dahi azami çalışma güvenliği sunar. Hatta 24 saat aralıksız kullanımda bile! Bu performansı, elektrik motorunun titreşime ve ısıya dayanıklı sargıları (plastik döküm izolasyon, 180°C'ye kadar H sınıfı) ve yüklerle son derece dayanıklı özel ağır hizmet tipi rulmanları sağlar. Buradan iki avantaj elde edilir: Uzun hizmet ömrü ve asgari bakım gereksinimi.

Öne çıkanlar

- Sağlam tasarım

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	18,20 A
Nominal gerilim	42,0 V
Nominal frekans	200,0 Hz
Nominal güç [P]	1,10 kW
Faz	3,0 ~

■ mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	8 kN
Titreşimler	6.000,0 1 dk
Titreşim (Hz)	100,0 Hz
Azami merkezkaç kuvveti	14,14 kN

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	231,0 mm
Genişlik	217,0 mm

Yükseklik	204,0 mm
Ağırlık	18,56 kg
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1	4,0
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2	2,0

■ Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor
------------	----------------

■ Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	III / Koruyucu düşük gerilim
Koruma sınıfı	IP67

■ Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	Hayır
Çalışırlık göstergesi	Hayır
Frekans ayarı	Hayır
Entegre konvertör	Hayır