



PTS4V

Самовсасывающая мотопомпа
для грязной воды

Высокая производительность, для
самых сложных случаев использования

Самовсасывающая центробежная мотопомпа PTS4 является превосходным выбором для сложных работ по осушению. Надежный двигатель Vanguard с электрическим стартером обеспечивает стабильную мощность. Мотопомпа походит как для чистой, так и для зашламованной, грязной, содержащей песчаные или гравийные включения воды. Благодаря крыльчатке из чугуна с шаровидным графитом и поверхностной закалкой и механическим углеродно-керамическим уплотнениям в масляной ванне мотопомпа обладает высокой износостойкостью и долгим сроком службы при минимальных требованиях к техническому обслуживанию. Легкая конструкция, центральная подъемная скоба и встроенный комплект колес делают особенно удобной транспортировку и обращение с мотопомпой.

Преимущества

- Простота транспортировки
- Бензиновый двигатель Vanguard
- Прочный и долговечный

Технические характеристики

■ механические рабочие характеристики

Производительность, макс. 2.322,0 л/мин

Давление подачи, макс. 3,1 бар

Твердое вещество-диаметр, макс. 50,0 mlai

Высота всасывания, макс. 7,6 м

Высота напора, макс. 24,0 м

■ механические данные

Длина 915,0 mlai

Ширина 890,0 mlai

Высота 890,0 mlai

Рабочий вес 150,0 кг

Диаметр впускного/напорного
соединения 100,0 mlai

■ Двигатель внутреннего сгорания

Объем бака 17,4 л

Стартер, тип

Электрический стартер

Стартер, напряжение

12,0 µg/l

Батарея, ток холодного пуска

230,0 ампер

Батарея, пусковой ток

32,0 ампер

Размер стартерного аккумулятора 22 NF

Число оборотов 1

3.600,0 PL

Расход топлива при числе
оборотов 1

5,4 Литер

Время работы при числе
оборотов 1

3,2 PC

■ Транспортировка и хранение

Длина для транспортировки

1.150,0 mlai

Ширина для транспортировки

750,0 mlai

Высота для транспортировки

1.800,0 mlai

Доступные двигатели

Briggs, 16 PS Vanguard

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	2
Рабочий объем	479 см ³
Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Подготовка смеси	Карбюратор
Объем бака	17 л
Спецификация масла	SAE 10W-30
Заправка маслом, макс.	1,3 л
Мощность, макс.	11,9 кВт
Число оборотов (мощность, макс.)	3,600 PL
Норма (мощность, макс.)	SAE J1995
Воздушный фильтр	Воздушный фильтр сухого типа
Стартер, тип	Электрический стартер

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.