

# AR64/6/042

## Vibratori esterni per la compattazione di parti prefabbricate

### Gli esperti per materiale sfuso

L'AR54 e l'AR64 mostrano i loro punti di forza soprattutto nell'uso continuo: offrono avvolgimenti del motore elettrico resistenti alle vibrazioni e al calore, cuscinetti speciali ad altissima resistenza e la massima affidabilità operativa. E tutto anche in condizioni operative più impegnative. E il meglio: le loro esigenze di manutenzione sono minime e la loro durata di vita lunga. Professionisti completi per prefabbricati.

## Punti di forza

- Struttura robusta

## Dati tecnici

### Valori elettriche di rendimento

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 21,50 A |
| Tensione nominale | 42,0 V |
| Frequenza nominale | 200,0 Hz |
| Potenza nominale [P] | 1,20 kW |
| Fasi | 3,0 ~ |

### Valori meccanici di rendimento

| | |
|---|---|
| Forza centrifuga | 10 kN |
| Vibrazioni | 6.000,0 1/min |
| Vibrazioni (Hz) | 100,0 Hz |
| Forza centrifuga max. | 19,03 kN |

### Valori meccanici

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 245,0 mm |
| Larghezza | 155,0 mm |
| Altezza | 188,0 mm |
| Peso | 13,80 kg |
| Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1 | 5,0 |
| Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2 | 3,0 |
| Configurazione dei fori lunghe | 120,0 mm |
| Configurazione dei fori larghe | 120,0 mm |
| Configurazione dei fori altezz | 16,0 mm |

### Motore elettrico

| | |
|---|---|
| Modello di motore | Motore asincrono |

### Dati caratteristici ambientali

| | |
|---|---|
| Classe di protezione | III / bassa tens. di sic. |
| Tipo di protezione | IP65 |

### Impianto elettrico

| | |
|---|---|
| Interruttore on/off | no |
| Display operativo | No |
| Regolazione di frequenza | No |
| Convertitore integrato | No |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com