



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## GB6000G

### Draagbare stroomaggregaten van de GB-serie

#### Veelzijdig en efficiënt draagbaar vermogen

De stroomaggregaten van de GB-serie zijn ontworpen om efficiënte en betrouwbare stroom te leveren voor semi-professionele en lichte bouwtoepassingen. Deze draagbare stroomaggregaten zijn voorzien van eenvoudig te starten motoren zonder choke, efficiënte koeling en lichte, compacte frames voor eenvoudig transport. De serie omvat een sterk luchtfiltersysteem, dat het aanzuigen van schonere lucht garandeert en daardoor een langere levensduur van de motor. Dankzij hun gebruiksvriendelijke bediening en duurzame constructie zijn de stroomaggregaten van de GB-serie ideaal voor betrouwbare stroomoplossingen.

### Hoogtepunten

- Betrouwbare Loncin-motor
- Robuust veiligheidsframe
- Automatische spanningsregeling (AVR)
- Compacte afmetingen

### Technische gegevens

#### ■ mechanische informatie

|               |          |
|---------------|----------|
| Lengte        | 625,0 mm |
| Breedte       | 504,0 mm |
| Hoogte        | 554,0 mm |
| Droog gewicht | 59,0 KG  |

#### ■ E-generator

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Isolatieklasse         | A                 |
| Uitgangsstroom 1~      | 23,9 A            |
| Uitgangsfrequentie     | 50,0 Hz           |
| Efficiëntiefactor 1~   | 1,0 cos $\varphi$ |
| Nominale snelheid      | 3.000,0 1/min     |
| Fase                   | 1,0 ~             |
| Generatorspecificaties | AVR met borstels  |
| Spanning 1~            | 230,0 V           |
| Maximale productie     | 6.000,0 W         |
| Continue productie     | 5.500,0 W         |

#### ■ Verbrandingsmotor

|                |        |
|----------------|--------|
| Tankcapaciteit | 26,5 L |
|----------------|--------|

#### ■ Omgevingskenmerken

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Beschermingsgraad                 | IP23       |
| Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd | 97,0 dB(A) |
| Geluidsvermogen LWA (norm)        | 2000/14/EG |

#### ■ Elektrisch systeem

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Stroomsterkte stroomonderbreking AC | 26,0 A                      |
| Beschikbare spanning 1~             | 230,0 V                     |
| Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit | 1polig                      |
| CE-prestatieklasse                  | G1                          |
| Type stopcontact                    | CEE7/3 (type F) 230V 16A 1~ |

#### ■ Vloeistoffen

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Brandstofverbruik (50 % van primaire last) | 2,2 L/Std |
| Looptijd (50 % van primaire last)          | 12,0 std  |