



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DPU110rLem970

### Távvezérelt lapvibrátor

Erőteljes tömörítés távvezérléssel

A robusztus és kompakt kialakítású, távvezérlésű lapvibrátorok ugyanolyan kiváló tömörítési teljesítményt nyújtanak, mint a vonórudas modellek. A kényelmes, két botkormánnyal ellátott távvezérlés lehetővé teszi, hogy a kezelő a rezgésektől, kipufogógáztól és zajkibocsátástól távol dolgozhasson. Az innovatív vezérlőrendszernek köszönhetően, amely egyszerre teszi lehetővé az előrehaladást és a forgó mozgást, a lapvibrátorok még kanyarokban és akadályok körül is időhatékonyan és pontosan vezérelhetők.

### Fő jellemzők

- Kompakt méretek, nagy teljesítmény
- Robusztus és hosszú élettartamú
- Infravörös távirányító bevált biztonsági funkciókkal
- Fokozatmentes, pontos vezérlés

### Műszaki adatok

#### ■ mechanikai Teljesítményadatok

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Centrifugális erő     | 110 kN                    |
| Felületi teljesítmény | 1.630,0 m <sup>2</sup> /h |
| Előfutás              | 28,0 m/min                |
| Kapaszkodóképesség    | 32,0 %                    |
| Rezgések (Hz)         | 60,0 Hz                   |

#### ■ mechanikai Adatok

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Alaplemez hossza     | 1.182,0 mm |
| Külső keréknyomtáv   | 970,0 mm   |
| Alaplemez szélessége | 970,0 mm   |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Magasság                         | 833,0 mm |
| Védőkeret magassága              | 822,0 mm |
| Alaplemez vastagsága             | 14,0 mm  |
| Üzemi tömeg                      | 810,0 kg |
| Gépmagasság vezetőkenygel nélkül | 830,0 mm |

#### ■ Belső égésű motor

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Névleges teljesítmény | 16,0 kW       |
| Névleges fordulatszám | 2.700,0 1/min |

#### ■ rendszer

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Távirányító max. hatósugara | 20,0 m |
|-----------------------------|--------|

Elérhető motorok

Kohler KDW 1003E527A

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Hűtés                         | Vízhűtés     |
| Motortípus                    | Dízelmotor   |
| Égetési eljárás               | Négyütemű    |
| Henger                        | 3            |
| Lökettérfogat                 | 1.028 cm3    |
| Üzemanyag típusa              | Dízel EN 590 |
| Üzemanyag fogyasztás          | 3,30 L/Std   |
| Tartálytérfogat               | 11,20 l      |
| Névleges teljesítmény         | 160,00 kW    |
| Névleges fordulatszám         | 2.700 PL     |
| Üzemi teljesítmény            | 12 kW        |
| Üzemi fordulatszám            | 2.700 PL     |
| Szabvány (Üzemi teljesítmény) | ISO 3046-1   |
| Önindító típusa               | E-indítás    |
| Motorgyártó                   | Kohler       |