



KRAMER
on the safe side



KT307

Teleskoplader

Ein kompakter Allrounder

Der Kramer Teleskoplader KT307 ist ein wendiges Allroundtalent – kompakte Maße kombiniert mit einer Stapelhöhe von 7 m und 3 t Nutzlast ermöglichen einen vielseitigen Einsatz für alle landwirtschaftlichen Einsätze. Die leistungsstarke Arbeitshydraulik mit Load-Sensing Charakteristik ermöglicht genaue und überschneidende Bewegungen und sorgt damit für eine hohe Produktivität auf dem Hof. Ein stufenloser, hydrostatischer Fahrtrieb und klug konzipierte Wartungszugänge erleichtern den täglichen Einsatz und die Wartung.

Hubkraft: 3 t Nutzlast und 7 m Stapelhöhe

Motor: Sparsam im Verbrauch und hohes Drehmoment (136 PS, Abgasstufe V)

Ladeanlage: Vollständige Schaufelentleerung auch bei stark anhaftenden Materialien mit einem Gesamtschwenkwinkel von über 150°

Motorhaubendesign: Optimale Sicht zur rechten Seite dank flach gestalteter Motorhaube

Sicherheit: Sanftes Ein- sowie Austeleskopieren und kein ungewollter Materialverlust durch Endlagendämpfung

Technische Daten

■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Deutz
Motorleistung	100 kW
Motorleistung	136 PS
bei max. Drehzahl	2.300 U/min
Hubraum	3.621 cm ³
Abgasnormstufe	V
Abgasnachbehandlung	DOC / DPF / SCR

■ Gewichte

Nutzlast (max.)	3.000 kg
Nutzlast bei max. Reichweite	1.000 kg
Nutzlast bei max. Stapelhöhe	2.000 kg
Stapelhöhe (max.)	7.000 mm
Nutzlast max. (LSP 500 mm)	3.000 kg
Betriebsgewicht	5.921 - 7.250 kg
Reißkraft (max.)	50 kN
Hubkraft (max.)	43 kN

■ Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	100 l
Tankinhalt Hydrauliköl	100 l
Tankinhalt Harnstofflösung	9,5 l

■ Antrieb

Fahrgeschwindigkeit Standard	0-30 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-20 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 2	0-40 km/h
Differentialsperre	100 % zuschaltbar in der Vorderachse (Option)

■ Hydraulikanlage

Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	100 l/min
-------------------------------------	-----------


■ Lenkung

Lenkeinschlag max.	38 Grad
--------------------	---------

■ Lärmkennwerte

Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	101 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel LwA	99,2 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr	72 dB(A)

Abmessungen



A1	Gesamtlänge	4.880 mm
A2	Gesamtlänge mit Schaufel	5.600 mm
B1	Gesamtbreite ohne Schaufel	2.285 mm
C1	Spur vorne: hinten	1.880 mm
D3	Gesamthöhe niedrige Kabine	2.310 mm
E1	Kabinenbreite	990 mm
F1	Radstand mittig	2.850 mm
G1	Bodenfreiheit unter Achse und Getriebe, Wassertiefe	415 mm
H1	Abstand Mitte Hinterrad zum Heck	740 mm
I1	Hinterer Anfahrwinkel (Böschungswinkel)	60 °
J1	Einkippwinkel	49 °
J2	Auskippwinkel	41 °
L1	Überladehöhe: eingefahren	4.520 mm
L2	Überladehöhe: ausgefahren	6.820 mm
M1	Ausschütthöhe: eingefahren	4.030 mm
M2	Ausschütthöhe: ausgefahren	6.330 mm
N1	Schüttweite: ausgefahren	110 mm
O1	Tele Auszugslänge: eingefahren	5.255 mm
O2	Tele Auszugslänge: ausgefahren	7.820 mm
P1	Gesamthöhe Teleskoparm-Lagerung im Rahmen	1.600 mm
Q1	Abstand Mitte Vorderrad zur Schaufelvorderkante	1.920 mm
Q2	Abstand Mitte Vorderrad-Lagerung Schnellwechselrahmen	1.290 mm
R1	Schaufeldrehpunkt: eingefahren	5.035 mm
R2	Schaufeldrehpunkt: ausgefahren	7.335 mm
S1	Wenderadius Außenkante Räder	3.840 mm
S2	Wenderadius Außenkante Schaufel	5.000 mm
T1	Einstiegshöhe Kabinenboden	720 mm
D4	Gesamthöhe hohe Kabine	2.490 mm
D5	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte niedrige Kabine	2.540 mm
D6	Gesamthöhe mit Rundumkennleuchte hohe Kabine	2.720 mm
K1	Stapelhöhe max.	7.000 mm