



## AR 43/3/230 v

### Außenrüttler für die Verdichtung von Fertigteilen

#### Maximale Betriebssicherheit

Auch unter härtesten Einsatzbedingungen bietet der Außenrüttler AR43 maximale Betriebssicherheit - selbst im 24-Stunden-Dauereinsatz! Verantwortlich dafür sind die vibrationsfesten und hitzebeständigen Wicklungen des Elektromotors (Kunststoffverguss, Klasse H bis 180 °C) sowie die höchst belastbaren Speziallager. Hinzu kommen auch noch hohe Standzeiten und minimale Wartungsanforderungen. Perfekt also für den Einsatz im Fertigteilwerk.

## Highlights

- Robuste Konstruktion

## Technische Daten

### ■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	1,04 A
Phasen	3,0 ~

### ■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft max.	10,42 kN
-----------------------	----------

### ■ Mechanische Angaben

Länge	223,0 mm
Breite	190,0 mm
Höhe	164,0 mm
Gewicht	8,75 kg
Unwuchtbestückung / Seite Stellung1	11,0

Unwuchtbestückung / Seite Stellung2 0,0

### ■ E-Motor

Motortyp	Asynchronmotor
----------	----------------

### ■ Umweltkenndaten

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Schutzart	IP67

### ■ Elektrik

Schalter Ein/Aus	nein
Betriebsanzeige	Nein
Frequenzverstellung	Nein
Integrierter Umformer	Nein