

LTG14

Suministro de iluminación y energía en las condiciones más duras

El modelo LTG está diseñado para proporcionar una iluminación fiable y energía auxiliar para lograr unas aplicaciones resistentes en entornos remotos o adversos. Los eficientes LED proporcionan un mayor brillo y una iluminación más amplia, y están diseñados para durar toda la vida útil de la máquina. El motor con un bajo consumo de combustible y el gran tamaño del depósito de combustible permiten una duración prolongada, lo que reduce la necesidad de repostar. Remolcar la torre de iluminación hasta una obra es fácil gracias a la versatilidad de su remolque, que tiene un eje más grande para ofrecer estabilidad en las carreteras en mal estado, así como una argolla de suspensión de un solo punto para una fácil maniobrabilidad.

Aspectos destacados

- Luces LED
- Mástil eléctrico
- Versatilidad en el transporte
- Controlador programable
- Facilidad de mantenimiento

Ficha técnica

Datos mecánicos

Longitud	136,0 in
Anchura	76,1 in
Altura	78,4 in
Peso de servicio	2.766,8 lb
Altura del mástil máx.	23,6 Pie

Generador eléctrico

Frecuencia de salida	60,0 hz
Precisión de la tensión	1,0 %
Fabricante del generador	Mecc Alte

Motor de combustión interna

Modelo de motor	Motor diésel
No. de cilindros	3,0
Tipo de combustible	Diesel para el invierno
Revoluciones de funcionamiento	1.800,0 1/min
Valores límite para emisiones de escape	EPA Tier 4 final
Fabricante del motor	Rehlko

Sistema eléctrico

Bombilla	320W (LED)
Potencia de la lámpara	320,0 W

Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Consumo de combustible (Sólo las luces)	0,2 GPH US
Tiempo de ejecución (Sólo las luces)	359,5 hora

Datos de rendimiento de la iluminación

Potencia de iluminación	5,0 fc

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com