



## IREN58/042/5

### Hoogfrequente trilnaalden

#### Eersteklas betonverdichtingsresultaten

Productiviteit en een lange levensduur – daar onderscheidt de IREN-serie van Wacker Neuson zich mee. De hoogfrequente trilnaalden overtuigen ook op alle fronten in moeilijke omstandigheden bij continu gebruik en zorgen voor constant hoge verdichtingsprestaties. De IREN is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

## Hoogtepunten

- Toerentalstabele elektromotor met hoge trekkracht
- Made in Germany
- Robuust design

## Technische gegevens

### ■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	17,30 A
Nominale spanning	42,0 V
Nominale frequentie	200,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	1,05 kW
Fase	3,0 ~

### ■ mechanische vermogensinformatie

Trillingsamplitude in de lucht	2,100 mm
Trillingen	12.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	200,0 Hz

### ■ mechanische informatie

Lengte slang	5,0 M
--------------	-------

Gewicht	16,20 KG
Rubberen kap	Nee

### ■ E-motor

Motortype	Asynchroonmotor
-----------	-----------------

### ■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	III / veiligheidsspanning
Beschermingsgraad	IP67

### ■ Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	Ja
Geïntegreerde transformator	nee
Lengte kabel	15,0 M
Soort stekker	CEE-stekker 3P 32A 42V 4H