



BS30

Costipatore a 2 tempi

Il costipatore speciale per i tasselli delle tubazioni

Il BS30 è il costipatore speciale per la compattazione professionale dei tasselli delle tubazioni nei fossati. Il suo peso leggero, le dimensioni compatte e la capacità di fornire le massime prestazioni anche in posizione inclinata rendono il costipatore a due tempi BS30 l'unica scelta per tali attività. È equipaggiato con il motore WM80 progettato internamente da Wacker Neuson.

Punti di forza

- Motore a 2 tempi

Dati tecnici

■ Valori meccanici di rendimento

Numero colpi	795,0 1/min
Potenza superficiale	172,0 m2/h
Marcia avanti	19,0 m/min
Forza d'urto	10,0 kN

Corsa su elemento di battitura 42,0 mm

■ Dati caratteristici ambientali

Intervallo di temperatura di esercizio	-10 - 40 °C
Potenza acustica LWA, garantita	108,0 dB(A)
Potenza acustica LWA (norma)	EN 500-4
Livello cumulativo HAV (valore misurato)	12,0 m/s ²
Livello cumulativo HAV (norma)	EN 500-4

■ Impianto elettrico

Azionamento Pulsante

■ Materiali di consumo

Lubrificante speciale	Gadus S3 V220C 2
Intervallo lubrificazioni successive	50,0 h
Prima rilubrificazione	50,0 h

■ Valori meccanici

Lunghezza	620,0 mm
Lunghezza piede battente	296,0 mm
Larghezza	363,0 mm
Larghezza piede battente	150,0 mm
Altezza	980,0 mm
Peso	30,00 kg
Peso d'esercizio	30,0 kg