



BS30

Zweitaktstampfer

Der Spezialstampfer für den Rohrwickel

Der BS30 ist der Spezialstampfer für die fachgerechte Verdichtung von Rohrwickeln in Gräben. Durch sein leichtes Gewicht, die kompakten Abmessungen und die Eigenschaft, auch in gekippter Lage volle Leistung zu bringen, ist der Zweitaktstampfer BS30 für solche Aufgaben die einzige Wahl. Er ist mit dem von Wacker Neuson selbstentwickelten Motor WM80 ausgestattet.

Highlights

- 2-Takt-Motor

Technische Daten

■ Mechanische Leistungsangaben

Schlagzahl 795,0 1/min

Flächenleistung 172,0 m²/h

Vorlauf 19,0 m/min

Schlagkraft 10,0 kN

■ Mechanische Angaben

Länge 620,0 mm

Länge Stampfschuh 296,0 mm

Breite 363,0 mm

Breite Stampfschuh 150,0 mm

Höhe 980,0 mm

Gewicht 30,00 kg

Betriebsgewicht 30,0 kg

Hub an der Stampfplatte 42,0 mm

■ Umweltkenndaten

Betriebstemperaturbereich -10 - 40 °C

Schalleistung LWA, garantiert 108,0 dB(A)

Schalleistung LWA (Norm) EN 500-4

HAV-Summenpegel (gemessener Wert) 12,0 m/s²

HAV-Summenpegel (Norm) EN 500-4

■ Elektrik

Bedienelemente Austaster

■ Betriebsstoffe

Spezialschmiermittel Gadus S3 V220C 2

Nachschriftermittel 50,0 h

Erste Nachschmierung 50,0 h