

BS30

Zweitaktstampfer

Der Spezialstampfer für den Rohrzwickel

Der BS30 ist der Spezialstampfer für die fachgerechte Verdichtung von Rohrzwickeln in Gräben. Durch sein leichtes Gewicht, die kompakten Abmessungen und die Eigenschaft, auch in gekippter Lage volle Leistung zu bringen, ist der Zweitaktstampfer BS30 für solche Aufgaben die einzige Wahl. Er ist mit dem von Wacker Neuson selbstentwickelten Motor WM80 ausgestattet.

Highlights

- 2-Takt-Motor

Technische Daten

Mechanische Leistungsangaben

Schlagzahl	795,0 1/min
Flächenleistung	172,0 m²/h
Vorlauf	19,0 m/min
Schlagkraft	10,0 kN

Mechanische Angaben

Länge	620,0 mm
Länge Stampfschuh	296,0 mm
Breite	363,0 mm
Breite Stampfschuh	150,0 mm
Höhe	980,0 mm
Gewicht	30,00 kg
Betriebsgewicht	30,0 kg
Hub an der Stampfplatte	42,0 mm

Umweltkenndaten

Betriebstemperaturbereich	-10 - 40 °C
Schallleistung LWA, garantiert	108,0 dB(A)
Schallleistung LWA (Norm)	EN 500-4
HAV-Summenpegel (gemessener Wert)	12,0 m/s²
HAV-Summenpegel (Norm)	EN 500-4

Elektrik

Bedienelemente	Austaster

Betriebsstoffe

Spezialschmiermittel	Gadus S3 V220C 2
Nachschmierintervall	50,0 h
Erste Nachschmierung	50,0 h

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com