

DPU80Lec770

Ťažké reverzné vibračné dosky

Nekompromisný výkon pri vysokom komforte pri obsluhe

Ťažké reverzné vibračné dosky ponúkajú nekompromisne vysoký zhutňovací výkon pri kompaktných rozmeroch a vysokom komforte pri obsluhe. To z nich robí tú správnu voľbu zhutňovacieho zariadenia pred náročné zhutňovacie práce, napríklad pri stavbe ciest. Vodou chladený motor sa pritom stará o spoľahlivo vysoký výkon. Mnoho funkčných detailov na základe najmodernejších technológií zabezpečujú efektívnosť pri práci a uľahčujú každodennú údržbu. Produktový rad pozostáva z výkonných ťažkých vibračných dosiek s odstredivými silami od 80 do 130 kilonewtonov.

Najdôležitejšie informácie

- Kompaktné rozmery, vysoký výkon
- Robustná s dlhou životnosťou
- Oje
- Intuitívny vodiaci strmeň s plynulo prestaviteľnou rýchlosťou
- Veľká palivová nádrž, vysoká kapacita vzduchového filtra

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	80 kN
Plošný výkon	1.340,0 m²/h
Chod vpred	29,0 m/min
Stúpavosť	34,0 %
Vibrácie (Hz)	56,0 Hz

Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	1.182,0 mm
Šírka	770,0 mm
Šírka základovej dosky	770,0 mm
Výška	1.541,0 mm
Výška ochranného rámu	822,0 mm
Hrúbka základovej dosky	14,0 mm
Prevádzková hmotnosť	771,0 kg
Podjazdová výška	830,0 mm

Spaľovací motor

Menovitý výkon	11,0 kW
Menovité otáčky	3.000,0 1/min

Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	2,5 m/s²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

Kohler KDW 702E530

Chladenie	Vodné chladenie
Typ motora	Dieselový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	2
Zdvihový objem	686 cm³
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotreba paliva	2,70 l/h
Objem nádrže	7,20 l
Menovitý výkon	110,00 kW
Menovité otáčky	3.000 PL
Norma (menovitý výkon)	ISO 3046-1
Prevádzkový výkon	9,6 kW
Prevádzkové otáčky	3.000 PL
Norma (prevádzkový výkon)	ISO 3046-1
Typ štartéra	E-Start
Výrobca motora	Kohler

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com