



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BS68-4A/28

Firetaksstamper

Fremragende arbejdsydelse og lang levetid

Firetaksstamperne fra Wacker Neuson er kendetegnet ved en fremragende arbejdsydelse. Det store slag, den høje stampefrekvens, en høj slagenergi og et hurtigt fremløb sikrer førsteklasses arbejdsresultater. Gennemtænkte funktioner gør desuden firetaksstamperne endnu mere brugervenlige, forlænger deres levetid og reducerer vedligeholdelsen til et minimum.

Highlights

- Stort slag, høj slagkraft
- Kun ét håndtag til start, tomgang og stop
- Effektivt luftfilter
- Ergonomisk føringsbøjle
- Advarsel om lavt olieniveau
- Stort slag, høj slagkraft
- Effektivt luftfilter
- Ergonomisk føringsbøjle

Tekniske data

■ mekaniske effektangivelser

Slagantal	689,0 1/min
Arealydelse	202,0 m ² /h
Fremløb	12,0 m/min
Slagkraft	19,0 kN

■ mekaniske angivelser

Længde	662,0 mm
Længde stampesko	340,0 mm
Bredde	347,0 mm
Bredde stampesko	280,0 mm
Højde	950,0 mm
Vægt	69,00 kg
Driftsvægt	70,0 kg

Slag på stampeplade 63,0 mm

■ Miljøparametre

Temperaturområde, drift	-10 - 40 °C
Lydeffekt LWA, garanteret	108,0 dB(A)
Lydeffekt LWA (norm)	EN 500-4
HAV totalt niveau (målt værdi)	9,4 m/s ²
HAV totalt niveau (norm)	EN 500-4

■ Elektrisk system

Betjeningselementer	Sluk-kontakt
---------------------	--------------

■ Forbrugsstoffer

Oliespecifikation	SAE 10W-40
Oliemængde	0,900 Ltr.

Tilgængelige motorer

Honda GXR120RT-KR-W1-SD

Køling	Luftkøling
Motor type	Benzinmotor
Forbrændingsproces	Firetakt
Cylinder	1
Slagvolumen	121 cm3
Brændstoftype	Benzin
Brændstofforbrug	1,00 l/h
Tankindhold	3,00 Ltr.
Mærkeeffekt	2,30 kW
Mærkehastighed	3.600 PL
Norm (mærkeeffekt)	SAE J1349
Driftseffekt	2,7 kW
Driftsomdrejningstal	3.950 PL
Norm (driftseffekt)	ISO 3046-1
Starter type	Rekylstarter
Motorproducent	Honda
Motorbetegnelse	GXR120RT-KR-W1-SD