



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BPU 2540A US

Plaque vibrante réversible

Un compactage optimal dans les espaces restreints

Les plaques réversibles légères font partie des appareils polyvalents les plus performants pour les travaux de pavage, l'aménagement de jardins et d'espaces verts et les réparations sur les routes, chemins et parkings. Comme toutes les plaques vibrantes de la catégorie 25 – 37 kN de Wacker Neuson, elles sont équipées d'un jeu de roues robuste. Cette classe d'appareils est ainsi parmi les seules du marché à offrir une grande mobilité sur les chantiers.

Points forts

- Des dimensions compactes, une puissance élevée
- Jeu de roues intégré
- Résistant et durable

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	25 kN
Rendement en surface	456,0 m ² /h
Avance	19,0 m/min
Pente franchissable	36,4 %
Oscillations (Hz)	90,0 Hz

Poids de fonctionnement

145,0 kg

Hauteur libre

666,0 - 776,0 mm

■ Moteur à combustion

Puissance nominale

3,1 kW

Régime nominal

2.800,0 1/min

■ Caractéristiques environnementales

Spectre VMB (valeur mesurée)

2,5 m/s²

Spectre VMB (norme)

EN 500-4

■ Système électrique

Possibilités de codage

0

Portée télécommande max.

0,0 m

■ Consommables

Type d'agent de refroidissement

0

■ Données mécaniques

Longueur plaque de base	703,0 mm
Largeur	400,0 mm
Largeur plaque de base	400,0 mm
Hauteur	1.097,0 mm
Hauteur cadre de protection	666,0 mm
Épaisseur plaque de base	10,0 mm

Moteurs disponibles

Honda GX160-UH2-QW-X2-SD

Refroidissement	Refroidissement à air
Type de moteur	Moteur à allumage commandé
Processus de combustion	4 temps
Cylindre	1
Cylindrée	163 CM ³
Type de carburant	Essence
Consommation de carburant	0,80 L/hre
Capacité du réservoir	3,60 l
Puissance nominale	3,10 kW
Régime nominal	3.600 PL
Norme (puissance nominale)	ISO 3046 IFN
Puissance de travail	2,9 kW
Vitesse de régime	3.520 PL
Norme (puissance de fonctionnement)	ISO 3046 IFN
Type de démarreur	Lanceur à retour automatique
Fabricant du moteur	Honda

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.