



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BS50-2 11in

### Zweitaktstamper der Klassik-Reihe

Nur von Wacker Neuson

Zweitaktstamper von Wacker Neuson sind seit langem der Maßstab in der Bauindustrie. Sie sind robust, unempfindlich und wurden für maximale Produktivität, Leistung und Lebensdauer entwickelt. Der Zweitaktstamper bietet eine hohe Verdichtungsleistung und Bedienkomfort, der jeden Tag aufs Neue überzeugt. Angetrieben wird er von dem eigens von Wacker Neuson entwickelten WM80-Motor, der dank seines Katalysators alle Abgasnormgrenzwerte deutlich unterschreitet.

## Highlights

- Optimiertes Start- und Laufverhalten
- Optimiertes Thermomanagement
- Individuelle Einstellung jedes Vergasers
- 2-Takt-Motor
- Nur ein Hebel für Start, Leerlauf und Stopp
- Großer Hub, hohe Schlagkraft
- Schneller Vorlauf
- 4-fach Luftfilter (Zyklon, Papierfilter und 2-fach Schaumstofffilter)

## Technische Daten

### Mechanische Leistungsangaben

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Schlagzahl      | 687,0 1/min |
| Flächenleistung | 159,0 kg/h  |
| Vorlauf         | 9,5 m/min   |
| Schlagkraft     | 16,0 kN     |

### Mechanische Angaben

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Länge                   | 673,0 mm |
| Länge Stampfschuh       | 340,0 mm |
| Breite                  | 343,0 mm |
| Breite Stampfschuh      | 280,0 mm |
| Höhe                    | 940,0 mm |
| Gewicht                 | 59,00 kg |
| Betriebsgewicht         | 59,0 kg  |
| Hub an der Stampfplatte | 64,0 mm  |

### Verbrennungsmotor

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Kraftstoffverbrauch | 0,9 L/Std |
| Betriebsleistung    | 1,7 kW    |

### Umweltkennzahlen

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Betriebstemperaturbereich         | -10 - 40 °C           |
| Schallleistung LWA, garantiert    | 108,0 dB(A)           |
| Schallleistung LWA (Norm)         | EN 500-4              |
| HAV-Summenpegel (gemessener Wert) | 11,1 m/s <sup>2</sup> |
| HAV-Summenpegel (Norm)            | EN 500-4              |

### Elektrik

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Anzeigergeräte | Betriebsstundenzähler |
| Bedienelemente | Austaster             |

### Betriebsstoffe

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ölspezifikation | SAE 10W-40 |
| Ölmenge         | 0,700 l    |