

IRSE-FU45/230

Hoogfrequente trilnaalden

Meer comfort bij de betonverdichting

De hoogfrequente trilnaalden uit de IRSE-FU-serie van Wacker Neuson hebben een korte beschermslang die aan het uiteinde voorzien is van een praktische LowVib-handgreep. De ergonomisch gevormde handgreep met trillingsdemping biedt een hoog bedieningscomfort, vooral bij het verdichten van vloer- en plafondplaten. Net als alle trilnaalden van Wacker Neuson zijn ook de IRSEN- / IRSE-FU-modellen hoogwaardig afgewerkt en voorzien van een groot aantal details.

Hoogtepunten

- Bodyguard
- Handgreep (Low Vib)
- Toerentalstabiele elektromotor met hoge trekkracht
- Schakelaarbehuizing met geïntegreerde frequentieomvormer

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	4,80 A
Nominale spanning	220,0 - 240,0 V
Nominale frequentie	50,0 - 60,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	0,88 kW
Fase	1,0 ~

mechanische vermogensinformatie

Trillingsamplitude in de lucht	2,300 mm
Trillingen	12.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	200,0 Hz

mechanische informatie

Kopdiameter/diagonaal	45,0 mm
Lengte slang	0,8 m
Gewicht	15,00 kg
Rubberen kap	Nee

E-motor

Motortype	Asynchroonmotor

Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	I / aarding
Beschermingsgraad	IP67

Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	Ja
Geïntegreerde transformator	Ja
Lengte kabel	15,0 m
Soort stekker	CEE 7/7 (stekkertype EF)

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com