



## DT10

### Dumper sur chenilles

#### Votre engin professionnel

La transmission hydrostatique assure une commande facile et confortable et le capot-moteur monobloc associé à un agencement optimal des points d'entretien facilitent grandement l'entretien au quotidien. Les chenilles en caoutchouc et la répartition optimale du poids réduisent la pression au sol et permettent ainsi une utilisation de la machine dans de nombreux endroits. Les nombreux types de bennes disponibles en font un engin parfaitement polyvalent.

### Points forts

- Un comportement de conduite hydrostatique
- Des dimensions réduites
- Galets à débattement libre

### Caractéristiques techniques

#### ■ Hydraulique

Pompe hydraulique	Pompe à cylindrée variable et à engrenages
Débit de circuit max.	66,0 l/min

#### ■ Données de performance mécaniques

Vitesse de déplacement	4,0 km/h
------------------------	----------

#### ■ Données mécaniques

Longueur	1.800,0 mm
Largeur	790,0 mm
Hauteur	1.365,0 mm
Poids	680,00 kg
Charge utile max.	1.000,0 kg
Volume du godet en dôme	427,0 l
Poid de fonctionnement (min.-max.)	665,0 - 915,0 kg

#### ■ Moteur à combustion

Refroidissement	Refroidissement liquide
Type de moteur	Moteur diesel

Cylindre	2,0
Cylindrée	479,0 CM <sup>3</sup>
Inclinaison max.	20,0 °
Puissance nominale	9,6 kW
Régime nominal	3.600,0 1/min
Fabricant du moteur	Kubota
Désignation du moteur	Z-482
Course	68,0 mm
Alésage	67,0 mm


#### ■ Caractéristiques environnementales

Niveau de pression acoustique LpA	88,0 dB(A)
Niveau de pression acoustique LpA (Norme)	ISO 6396
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	101,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA (Norme)	ISO 6395

#### ■ Transport et stockage

Poids de transport	590,0 kg
--------------------	----------

## Dimensions



A1	Hauteur au-dessus du poste de conduite	1.280 mm
A2	Hauteur au-dessus de la protection pour les mains de la benne	1.365 mm
A3	Hauteur au bord avant de la benne	812 mm
B1	Largeur benne	790 mm
B2	Largeur châssis	790 mm
B7	Largeur avec dispositif autochargeur	830 mm
C1	Longueur totale sans marchepied	1.800 mm
C2	Longueur marchepied	393 mm
C3	Longueur avec dispositif autochargeur, sans marchepied	2.267 mm
D	Hauteur de déversement max.	474 mm
E	Hauteur benne basculée	1.905 mm
G	Angle de déversement	70 °
H	Angle de rappel marchepied	14 °
I	Longueur contact au sol des chenilles	875 mm