



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

GV2500A

Draagbare stroomaggregaten

Betrouwbare stroomvoorziening in drie vermogensklassen

De generatoren uit de GV-serie zijn efficiënte synchroongeneratoren, die ook bij continu gebruik een ononderbroken en betrouwbare stroomvoorziening bieden. De GV-serie bevat modellen in drie verschillende vermogensklassen alsmede wisselstroom- en draaistroomuitvoeringen. Naast het gebruik op bouwplaatsen zijn deze draagbare generatoren net zo geschikt voor industriële en commerciële toepassingen en voor de landbouw.

Hoogtepunten

- Robuust veiligheidsframe
- Grote tank met lange looptijd
- Compacte afmetingen
- Honda 4-takt-motor
- Geen aarding nodig

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Aggregaat continu vermogen 1~ (COP) 2,1 kW

Aggregaat maximumvermogen (MAX) 2,1 kW

■ mechanische informatie

Lengte 623,0 mm

Breedte 409,0 mm

Hoogte 500,0 mm

Bedrijfgewicht 46,0 KG

■ E-generator

Generatortype NSM K80 C

Uitgangsstroom 1~ 10,0 A

Uitgangsspanning 230,0 V

Uitgangsfrequentie 50,0 Hz

Efficiëntiefactor 1~ 0,9 cos φ

Nominale snelheid 3.000,0 1/min

Fase 1,0 ~

Aarding Beschermde scheiding

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsgraad IP23M

Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd 96,0 dB(A)

■ Elektrisch systeem

Snelheid hoofdstroomonderbreker 12,0 A

Beschikbare spanning 1~ 230,0 V

Type stopcontact 2 x CEE7/3 (type F) 230V 16A 1~

Aantal stopcontacten 2,0

Beschikbare motoren

Honda GX160H2-VPM6

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Benzinemotor
Bedrijfsmodus motor	Viertakt
Cilinder	1
Cilindercapaciteit	163 cm3
Brandstof	Autobenzine
Brandstofverbruik	0,90 L/Std
Tankcapaciteit	11,00 L
Effectief vermogen	2,50 kW
Nominale motorsnelheid	3.000 PL
Norm (effectief vermogen)	SAE J1349
Type startmotor	Terugslagstarter
Fabrikant motor	Honda