




**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 75/9/042

Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

Obrovský zhutňovací výkon

Prvotriedne zhutňovanie je silnou stránkou modelu AR75. AR75 spoľahlivo a vytrvalo slúži aj v tých najťažších podmienkach nasadenia a v 24-hodinovej nepretržitej prevádzke. Je to vďaka žiaruvzdornému vinutiu elektromotora odolnému proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľným špeciálnym ložiskám. Teda ideálne pre nasadenie vo výrobe prefabrikátov.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	28,00 A
Menovité napätie	42,0 V
Menovitá frekvencia	150,0 Hz
Menovitý výkon [P]	1,60 kW
Počet fáz	3,0 ~

■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	13 kN
Vibrácie	9.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	150,0 Hz
Odstredivá sila max.	26,38 kN

■ Mechanické údaje

Dĺžka	330,0 mm
Šírka	227,0 mm

Výška	218,0 mm
Hmotnosť	27,50 KG
Osadenie nevyváženeosti/strana poloha1	6,0
Osadenie nevyváženeosti/strana poloha2	6,0

■ Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor
------------	-------------------

■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	III / ochranné malé napätie
Druh krytia	IP67

■ Električka

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie