


AR63/6/250

Vibratori esterni per la compattazione di prefabbricati

Come se fosse progettato per un uso a lungo termine

L'AR63 ha una caratteristica che lo contraddistingue: durata elevata e minima necessità di manutenzione Questo è possibile grazie agli avvolgimenti del motore elettrico antivibranti e resistenti alle alte temperature (getto di materia sintetica, classe H fino a 180 °C) e ai cuscinetti speciali per le massime sollecitazioni. Ciò significa che l'AR63 è ideale per l'uso con prefabbricati.

Punti di forza

- Struttura robusta

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	3,30 A
Tensione nominale	250,0 V
Frequenza nominale	200,0 Hz
Potenza nominale [P]	1,25 kW
Fasi	3,0 ~

Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	10 kN
Vibrazioni	6.000,0 1/min
Vibrazioni (Hz)	100,0 Hz
Forza centrifuga max.	19,03 kN

Valori meccanici

Lunghezza	231,0 mm
Larghezza	188,0 mm
Altezza	188,0 mm
Peso	13,90 kg
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1	5,0
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2	3,0
Configurazione dei fori lunghe	90,0 mm
Configurazione dei fori larghe	154,0 mm
Configurazione dei fori altezz	17,0 mm

Motore elettrico

Modello di motore	Motore asincrono

Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	I / messa a terra prot.
Tipo di protezione	IP67

Impianto elettrico

Interruttore on/off	no
Display operativo	No
Regolazione di frequenza	No
Convertitore integrato	No

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com