



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



APS1030e

Elektriska vibratorplattor

Utmärkta köregenskaper på mark och asfalt

APS-serien utmärker sig genom utomordentliga köregenskaper. Förflyttning och vändning av dessa vibratorplattor på nylagd asfalt är oöverträffat enkelt och lämnar inga avtryck efter sig. Även rena avslutningar av gatstanskanter kan lätt åstadkommas tack vare den fyrkantiga sidoprofilen på bottenplattan. Styrbygeln svarar klart på styrrörelser och uppnår därigenom låga hand- och armvibrationer på mindre än 5 m/s², vilket möjliggör långa och komfortabla arbeten. Tack vare direktdrift använder APS-serien ingen kilrem och är därigenom helt underhållsfri.

Höjdpunkter

- Startar med en knapptryckning
- Underhållsfri elmotor
- Utbytbar batteri
- Bottenplattan är optimerad för perfekta arbetsresultat
- God vrid- och hanterbarhet vid samtida låga hand- och armvibrationer
- Effektivt drivsystem DireX

Tekniska data

■ mekaniska effektuppgifter

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Centrifugalkraft | 10 kN |
| Ytkapacitet | 500,0 m ² /h |
| Framkörning | 26,0 m/min |
| Stigningsförmåga | 46,6 % |
| Standard tillsatsplatta | utan tillsatsplatta |

■ mekaniska uppgifter

| | |
|--------------------|----------|
| Längd bottenplatta | 599,0 mm |
| Bredd | 320,0 mm |
| Bredd bottenplatta | 320,0 mm |
| Höjd | 663,0 mm |

| | |
|-----------------------|----------|
| Höjd skyddsram | 663,0 mm |
| Tjocklek bottenplatta | 5,0 mm |
| Vikt | 60,00 kg |
| Frigånghöjd | 663,0 mm |

■ Miljöegenskaper

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Arbetstemperatursintervall | 0 |
| HAV totalnivå (uppmätt värde) | 4,0 m/s ² |
| HAV totalnivå (norm) | EN 500-4 |

■ EI

| | |
|------------------|----------|
| Batteridriftstid | 30,0 min |
|------------------|----------|