





PS2-2203

Bomba sumergible

Drenaje de obras potente y absolutamente fiable

Independientemente de lo grande o pequeño que sea el trabajo, las bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y durabilidad que los contratistas necesitan para tareas de drenaje ligeras en las obras.

Aspectos destacados

- Variedad de modelos
- Enchufe de protección del motor opcional para bombas trifásicas.
- Protección fiable contra filtraciones de agua
- Perfecta estanqueidad del compartimento del motor gracias al doble sello mecánico interior fabricado con carburo de silicio y sumergido en baño de aceite.

Anchura

- Distribuidor de aceite para una lubricación fiable en cualquier posición
- Protección contra marcha en seco
- La vaina de acero reduce el desgaste del eje

Ficha técnica

	Datos de rendimiento d	dei sistema electrico
Сс	orriente nominal	5,00 A

Tensión nominal 400,0 V

Frecuencia nominal 50,0 hz

Fases 3,0 ~

Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	500,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	8,5 mm
Altura de bombeo máx.	26,0 m

Datos mecánicos

Longitud 235,0 mm

Altura	570,0 mm			
Peso de servicio	36,0 kg			
Diámetro racor de presión y succión	50,0 mm			
Motor eléctrico				
Número de revoluciones nominal	2.860,0 1/min			
Sistema eléctrico				
Longitud del cable	20,0 m			
Sección transversal	1,5 mm2			

215.0 mm

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.