

WP1550Aw

Placa vibratória de avanço frontal

Especialista em compactação “Made in Germany”

As placas vibratórias da série WP são as especialistas para a compactação de asfalto e pedra de engate assim como para a compactação de solos mistos em espaços estreitos. Elas giram e esterçam facilmente graças à guia central e à chapa de base com formato especial. Graças ao seu design robusto, são ideais para uso profissional contínuo, por exemplo, compressão de bases de areia para calçadas, estradas e parques de estacionamento e para a construção de superfícies de asfalto perfeitas. Devido ao conjunto de rodas de acessório, é possível mover as placas vibratórias da série WP no canteiro de obra sem problemas e sem grande esforço para o local de operação desejado.

Destaques

- Estrutura de proteção estável para o motor e o tanque de água
- Estrutura de baixa manutenção para baixo nível de TCO
- Placa de base em forma ideal

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	15 kN
Potência de superfície	870,0 m²/h
Avanço	29,0 m/min
Capacidade de subida	36,4 %
Vibrações (Hz)	98,0 Hz

mecânica Especificação

Comprimento da placa de base	582,0 mm
Largura	500,0 mm
Placa de base larga	500,0 mm
Altura	963,0 mm
Altura da moldura de proteção	551,0 mm
Placa de base espessa	10,0 mm
Peso operacional	103,0 kg
Distância em relação ao solo	551,0 mm

Motor de combustão

Potência nominal	3,6 kW
Rotação nominal	3.600,0 1/min

Características ambientais

Nível total de HAV (valor medido)	5,9 m/s²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motores disponíveis

Honda GX160-UH2-QC-9-SD

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor a gasoline
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	1
Cilindrada	163 cm^3
Tipo de combustível	Gasolina
Consumo de combustível	0,80 l/h
Capacidade do tanque de combustível	3,60 l
Potência nominal	3,10 kW
Rotação nominal	3.600 PL
Norma (potência nominal)	ISO 3046 IFN
Potência operacional	2,9 kW
Rotação operacional	3.520 PL
Norma (potência operacional)	ISO 3046 IFN
Tipo de partida	Arranque reversível
Fabricante do motor	Honda

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com