

ARFU26/6/230

Príložné vibrátory na zhutňovanie betónu na mieste

Pre pohľadový betón s vysokými nárokmi

Výroba betónových povrchov sa nezaobíde bez prvotriedne zhutneného betónu. Príložný vibrátor ARFU26 s integrovaným meničom frekvencie poskytuje presne toto precízne zhutňovanie vďaka jeho vysoko kvalitnej konštrukcii. Výsledok: nádherne hladké, rovnomerné betónové povrchy na stenách, pilieroch a stĺpoch.

Najdôležitejšie informácie

- Integrovaný menič
- Malý, kompaktný a ľahký
- Asynchrónny motor so stabilnými otáčkami
- Robustná konštrukcia

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	6,00 A
Menovité napätie	220,0 - 240,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 - 60,0 Hz
Menovitý výkon [P]	1,10 kW
Počet fáz	1,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	2 kN
Vibrácie	6.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	100,0 Hz
Odstredivá sila max.	3,47 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	223,0 mm
Šírka	190,0 mm
Výška	102,0 mm
Hmotnosť	17,98 kg
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	6,0
Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	2,0
Vŕtacia schéma Dĺžka	90,0 mm
Vŕtacia schéma Šírka	125,0 mm
Vŕtacia schéma Priemer otvoru	12,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	Áno
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Áno
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Áno
Dĺžka kábla	15,0 m
Typ zástrčky	CEE 7/7 (typ zástrčky EF)

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com