



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## IRSEN45/042

### Vibrateurs internes

la vibration du béton devient plus confortable

Les vibreurs internes haute fréquence de la gamme IRSEN de Wacker Neuson ont une gaine de protection courte équipé à son extrémité d'une poignée LowVib pratique. Grâce à sa forme ergonomique et à l'amortissement des vibrations, cette poignée assure un confort d'utilisation élevé, notamment pour les travaux de vibration en horizontal. Comme tous les vibreurs internes de Wacker Neuson, les modèles IRSEN ont des finitions de grande qualité et se distinguent par de nombreux détails.

### Points forts

- Poignée (Low Vib)
- Moteur électrique puissant au régime stable
- Fabriqué en Allemagne
- Conception solide

### Caractéristiques techniques

#### ■ Données de performance électriques

Courant nominal	10,00 A
Tension nominale	42,0 V
Fréquence nominale	200,0 Hz
Débit nominal [P]	0,58 kW
Phases	3,0 ~

#### ■ Données de performance mécaniques

Amplitude des vibrations à l'air	2,300 mm
Vibrations	12.000,0 1/min
Oscillations (Hz)	200,0 Hz

#### ■ Données mécaniques

Longueur tuyau de protection	0,8 m
------------------------------	-------

Poids	7,20 kg
Bouchon fileté en caoutchouc	<input type="checkbox"/> non
<b>■ Moteur électrique</b>	
Type de moteur	<input type="checkbox"/> Moteur asynchrone
<b>■ Caractéristiques environnementales</b>	
Indice de protection	<input type="checkbox"/> III / Protection de sous-voltage
Type de protection	<input type="checkbox"/> IP67
<b>■ Système électrique</b>	
Interrupteur marche/arrêt	<input type="checkbox"/> Oui
Convertisseur intégré	<input type="checkbox"/> Non
Longueur du câble	15,0 m
Type de fiche	<input type="checkbox"/> Fiche CEE 3P 32A 42V 4H